

Lancom 1930EF-5G - Router - WWAN 4-Port-Switch

1GbE - WAN-Ports: 2 - 5G - 4G - 3G - an Rack montierbar - für P/N: 60183 - 60184 - 60185 - 60186 - 60199 - 60200 - 60201 - 60207 - 61234 - 61652 - 61653 - 62225

| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | Lancom |
| Hersteller Art. Nr. | 62145 |
| EAN/UPC | 4044144621451 |



Beschreibung

LANCOM 1930EF-5G - Router - WWAN 4-Port-Switch - 1GbE - WAN-Ports: 2 - 5G, 4G, 3G - an Rack montierbar - für P/N: 60183, 60184, 60185, 60186, 60199, 60200, 60201, 60207, 61234, 61652, 61653, 62225

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | LANCOM 1930EF-5G - Router - WWAN - 5G, 4G, 3G - an Rack montierbar |
| Gerätetyp | Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert) |
| Gehäusotyp | An Rack montierbar - 1U |
| Digital Signaling Protocol | VDSL, ADSL, ADSL2, ADSL2+ |
| Zellprotokoll | 5G, LTE, HSPA, UMTS |
| Generation | 5G, 4G, 3G |
| Mobilfunk-Frequenzband | 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n12, 5G n13, 5G n14, 5G n18, 5G n20, 5G n25, 5G n26, 5G n28, 5G n29, 5G n30, 5G n38, 5G n40, 5G n41, 5G n48, 5G n66, 5G n70, 5G n71, 5G n75, 5G n76, 5G n77, 5G n78, 5G n79, LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B25, LTE B26, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B32, LTE B34, LTE B38, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B66, LTE B71, HSPA B1, HSPA B2, HSPA B4, HSPA B5, HSPA B8, HSPA B19 |
| WAN-Ports Anz. | 2 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Kapazität | IPSec-VPN-Verbindungen: 25 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 25 VLAN IDs: 4096 Lokale Abonnenten: 10 Gleichzeitige VoIP-Verbindungen: 100 |
| Netzwerk/Transportprotokoll | TCP, UDP, L2TPv3, ARP, DHCPv6, LDRA, BOOTP, DHCP, PPPoE, TFTP, Bonjour |
| Routing Protocol | RIP-2, BGP-4, OSPFv2, LISP, BGP, VRRP |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, ICMP, IPv6, OAM, IPv4, DNS, NTP, Syslog, SLAAC |
| VoIP-Protokolle | SIP, SIPS, SRTP, RTP, SIP ALG |

Leistungsmerkmale

SD-WAN-Support, auto-VPN, Multi-WAN Lastverteilung, Zero-Touch Deployment, Lastenausgleich, IGMP Snooping, MLD-Snooping, EoGRE, ARP Lookup, LLDP-Support, DHCP-Option 82, RSTP-Unterstützung, LACP-Support, QoS, IPS, IP-Spoofing, DoS protection, Pin Detect, Stealth Mode, URL-Blocker, Passwortschutz, Programmierbare Reset-Taste, SNTP-Unterstützung, DNS-Klient, MLD-Proxy, IGMP-Proxy, VRRP-Unterstützung, Leitungsüberwachung, IPSec über HTTPS, Integrierter Hardware-Beschleuniger, Echtzeituhr, random number generator, 1-Klick-VPN-Client-Assistent, 1-Klick-VPN Site-to-Site, Zertifikatswiderrufslisten (CRL), OCSP-Unterstützung, VPN-Passthrough, DTMF-Support, 4x4 MIMO-Technologie, Metallgehäuse, 1 Ventilator, Reset-Taste

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3az

Stromversorgung

Wechselstrom 110-230 V V (50 - 60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

34.5 cm x 25.3 cm x 4.4 cm

Gewicht

2.5 kg

Lokalisierung

Europa

Entwickelt für

P/N: 60183, 60184, 60185, 60186, 60199, 60200, 60201, 60207, 61234, 61494, 61556, 61557, 61601, 61602, 61606, 61607, 61650, 61651, 61652, 61653, 61901, 62225

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.