

MPN: VLHDMIEXT416

Kit d'extension HDBaseT avec relais

Kit d'extension HDBaseT incluant un relais pour l'unité Rx de l'écran de projecteur et dé-embeddage audio sur Tx

2 voies PoC, IR, RS232, une alimentation, HDMI 1.4 et conforme à HDCP 2.2

Installation typique :

Il peut être installé partout où il est nécessaire d'étendre les signaux de contrôle AV/IR/RS232.

Par exemple, salle de réunion, résidentiel ou signalisation numérique, etc.



Fonction :

Extenseur HDMI

- Les sorties relais sur l'unité réceptrice peuvent contrôler l'écran haut/bas via des codes RS232.
- Dé-embeddage audio sur l'unité émettrice pour connexion au système audio
- Point à point Tx à Rx pour 70m@1080P, 40m 4K

- Set d'extension HDMI 4K
- HDMI 1.4(4K@60 4:2:0), HDCP 2.2
- Extension HDBT jusqu'à 1080P@70m & 4K@40m
- Contrôle relais pour écran de projection
- Dé-embeddage audio sur Tx
- Pass-through CEC
- PoC bidirectionnel

Caractéristiques

Caractéristiques	Bande passante	10,2 Gbit/s
	Contournement HDCP et EDID	Oui
	Couleur du produit	Noir
	Distance de transfert maximale	70 m
	HDBaseT certifié	Oui
	Modes vidéo pris en charge	3840p
	Montage mural	Oui
	Résolution maximale	4096x2160 pixels
	Sonde infra-rouge	Oui
	Transfert CEC	Oui
	Transfert HDCP	Oui
	Transfert RS-232	Oui
	Type	AV transmitter & receiver
	Type de télécommande	IR + RS232
	Types de câbles soutenus	Cat5e, Cat6
	Voyants	Oui
Conditions environnementales	Température d'opération	-25 - 70 °C
Connectivité	3,5 mm de sortie	Oui

Connectivité	3,5 mm in	Oui
	Commande (IR) entrée	1
	Commande (IR) sortie	1
	Entrée DC	Oui
	Entrée HDMI	1
	Entrée Vidéo	1
	Nombre de ports série	1
	Nombre de sorties HDMI	1
	ports d'entrée RJ-45	1
	Ports d'entrée RS-232	1
	ports de sortie RJ-45	1
	Ports de sortie RS-232	1
	Sortie Vidéo	1
	Technologie de connectivité	Avec fil
	Type d'interface série	RS-232
	Version HDMI	1.4
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Blaster IR inclus	Non
	crochets d'élévation inclus	Oui
	Récepteur infra-rouge compris	Non
	Types de fiches d'alimentation fournies	EU, GB
Détails techniques	Prise en charge audio	Oui
Puissance	Adaptateur d'alimentation externe	Oui
	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
	Consommation d'énergie (émetteur) (max)	9 W
	Consommation d'énergie (récepteur) (max)	9 W
	Fréquence d'entrée AC	50 / 60 Hz
	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos

