

MPN: USB3.0AAF20A

# Câble répéteur d'extension USB 3.2 Gen 1 actif de qualité supérieure, 20m

Découvrez l'ensemble de la gamme Premium au lien suivant : <a target="\_blank"

href="https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium">https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium</a> Ce câble d'extension actif USB 3.2 Gen 1 est le choix idéal pour étendre la connexion USB de périphériques tels que des imprimantes, des caméras, des systèmes de visioconférence, des disques durs ou d'autres appareils USB. Grâce à ce câble actif USB 3.2 Gen 1, vous bénéficiez d'un taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s et, grâce à l'amplificateur intégré, vous n'aurez aucun problème de perte de transmission.

- Transmission de données SuperSpeed jusqu'à 5 Gbit/s
- Alimentation USB-C : 10W (5V/2A)
- Flux de signal sans interférences grâce au conducteur en cuivre et au double blindage
- Cuivre sans oxygène
- Compatible avec Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 et 10 & Mac
- Chipset : VL210



## Caractéristiques

|                              |                                                   |                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Caractéristiques             | Conformité RoHS                                   | Oui                                            |
|                              | Connecteur 1                                      | USB A                                          |
|                              | Connecteur 2                                      | USB A                                          |
|                              | Contacts du connecteur de placage                 | Nickel                                         |
|                              | Couleur du produit                                | Noir                                           |
|                              | Débit de transfert des données maximum            | 5000 Mbit/s                                    |
|                              | Facteur de forme du connecteur 1                  | Droit                                          |
|                              | Facteur de forme du connecteur 2                  | Droit                                          |
|                              | Genre de connecteur 1                             | Mâle                                           |
|                              | Genre de connecteur 2                             | Femelle                                        |
|                              | Longueur de câble                                 | 20 m                                           |
|                              | Matériau conducteur                               | Cuivre                                         |
|                              | Matériau de la prise du câble                     | Polyvinyl chloride (PVC)                       |
|                              | Plug and Play                                     | Oui                                            |
|                              | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
|                              | Version USB                                       | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                      |
| Informations sur l'emballage | Quantité                                          | 1 pièce(s)                                     |
| Vendor information           | Brand Name                                        | MicroConnect                                   |
|                              | Warranty                                          | 25 Année (s)                                   |

## Autres produits de cette série

| Longueur de câble |              |
|-------------------|--------------|
| 5                 | USB3.0AAF5A  |
| 10                | USB3.0AAF10A |
| 15                | USB3.0AAF15A |
| 20                | USB3.0AAF20A |