

# Mercusys MS105GP V1 - Switch - 5 x 10/100/1000 (4 PoE+)

Desktop - wandmontierbar - PoE+ (65 W)

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | Mercusys       |
| Hersteller Art. Nr. | MS105GP        |
| EAN/UPC             | 6957939001186  |



## Beschreibung

Mercusys MS105GP V1 - Switch - 5 x 10/100/1000 (4 PoE+) - Desktop, wandmontierbar - PoE+ (65 W)

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Mercusys MS105GP V1 - Switch - 5 Anschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gerätetyp                           | Switch - 5 Anschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Untertyp                            | Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ports                               | 5 x 10/100/1000 (4 PoE+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Power Over Ethernet (PoE)           | PoE+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PoE-Budget                          | 65 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leistung                            | Switching-Kapazität: 10 Gbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Größe der MAC-Adresstabelle         | 2.000 Einträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jumbo-Rahmenunterstützung           | 9KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leistungsmerkmale                   | Lange Reichweite PoE bis zu 250 m, Metallgehäuse, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Mac Address Auto-Aging, Mac Address Auto-Learning, ohne Lüfter, Flusskontrolle, Anschlussisolierung, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Port-Based Priority, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus |
| Produktzertifizierungen             | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 9.98 cm x 9.8 cm x 2.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.