

MPN: VL350L-W

Support de projecteur de plafond Pro, max 35 kg, blanc

Support réglable de 74,5 cm à 114,5 cm, charge maximale de 35 kg, fonction d'inclinaison haut/bas pour un ajustement parfait à l'écran. Les câbles sont dissimulés à l'intérieur du mât. Design inclinable : permet une capacité de visionnage maximale. Longueur ajustable : pour vos différents choix. La plaque de plafond peut être ajustée avec précision pour un repositionnement facile. Section de tête détachable : facilite l'installation. Bras de support réglables : s'adaptent à la plupart des distances de trous de projecteurs de 130 mm à 470 mm.

- Support de projecteur de plafond robuste (pour plafond incliné ou plat)
- Inclinaison de la plaque supérieure à 90°
- Réglage fin de la plaque de montage +/-8° dans toutes les directions
- Joint rotatif à 360° : pour des angles de vision optimaux
- Joint pivotant : offre une flexibilité maximale de visionnage
- Design inclinable : permet une capacité de visionnage maximale
- Longueur ajustable : pour vos différents choix
- La plaque de plafond peut être ajustée avec précision pour un repositionnement facile
- Section de tête détachable : facilite l'installation
- Bras de support réglables : s'adaptent à la plupart des distances de trous de projecteurs de 130 mm à 470 mm



Caractéristiques

Contenu de l'emballage	Kit de montage	Oui
	Manuel d'utilisation	Oui
	Vis incluses	Oui
Données logistiques	Quantité	1 pièce(s)
représentation / réalisation	Angle d'inclinaison	0 - 90 °
	Angle de rotation	360 °
	Capacité de charge maximale	35 kg
	Couleur du produit	Blanc
	Gestion optimisée des câbles	Oui
	Longueur de montage au plafond du tube (max)	114,5 cm
	Longueur de montage au plafond du tube (min)	74,5 cm
	Nombre de points pivot	4
	Réglable	Oui
	Réglage de la hauteur	745 - 1145 mm
	Réglage de la hauteur	Oui
	Support pour plafond incliné	Oui
	Type de montage	Plafond

Vendor information

Brand Name	Vivolink
Warranty	12 Année (s)

Autres photos



Tiltable Ceiling Plate



Detachable Mounting Plate

