

MPN: 0070-24165-HB3000

Moniteur 65" 4K UHD 24/7 - Antivandalisme & Étanche - Haute Luminosité 3000 NITS - Paysage

Moniteur Étanche et Antivandalisme Ernitec : Performance 4K HD Inégalée

Découvrez le Moniteur Étanche et Antivandalisme Ernitec, doté d'une luminosité incroyable de 3000 nits, ce qui en fait la solution idéale pour l'affichage numérique dans n'importe quel environnement.

Ce moniteur est équipé d'un écran LED de qualité industrielle entièrement importé, garantissant haute performance et durabilité.

Inclut un support mural extérieur robuste.

Caractéristiques Principales :

Luminosité et Clarté Exceptionnelles : Avec une haute luminosité, un contraste et une définition élevés, votre contenu se démarquera même dans des conditions lumineuses.

Technologie d'Image Avancée : Utilise les dernières technologies de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit pour des visuels d'une clarté cristalline.

Temps de Réponse Rapide : Profitez d'une réponse d'image rapide, assurant des transitions fluides et un affichage dynamique du contenu.

Angle de Vision Large : L'angle de vision large de 178° garantit que les images restent claires et non déformées sous n'importe quel angle.

Fonctionnement Fiable : Conçu pour une utilisation 24/7, ce moniteur peut fonctionner en continu jusqu'à 5 ans, ce qui en fait un choix fiable pour toute application.

Construction Robuste : Le châssis métallique est antistatique, antimagnétique et résistant aux interférences, assurant un fonctionnement sûr sans radiation.

Plage de Température Extrême : Fonctionne efficacement dans des températures allant de -30 à 85 degrés Celsius, adapté à divers environnements.

Options de Montage Flexibles : Compatible avec VESA 600x600, permettant une installation facile dans divers environnements.

Le Moniteur Étanche et Antivandalisme Ernitec est votre choix idéal pour une signalisation numérique haute performance qui résiste aux éléments.

Améliorez vos capacités d'affichage dès aujourd'hui !
CCTV

- Affichage 24/7
- Moniteur de sécurité
- Extérieur
- Câble HDMI inclus
- Garantie de 5 ans
- Étanchéité IP67 à l'avant et IP65 à l'arrière
- Antivandalisme à l'avant IK10



Caractéristiques

Autres caractéristiques	Capteur de lumière	Oui	
	Certification	EMC B class	
	Contrôle automatique de la luminosité	Oui	
	Cordon d'alimentation inclus	Oui	
	Dimensions (LxPxH)	1590 x 132 x 975 mm	
	Dimensions du colis (LxPxH)	1780 x 340 x 1260 mm	
	Écran tactile	Non	
	Filtre de bruit	Oui	
	Installation facile	Oui	
	Luminosité	3000 cd/m ²	
	Luminosité de l'écran (maximum)	3000 cd/m ²	
	Montage	VESA mount 700 x 700 mm	
	Nombre de ports USB	1	
	Poids	79 g	
	Système de format du signal analogique	PAL, NTSC, SECAM	
	Type d'écran	LED	
	Verre de protection	Oui	
	Zone d'affichage active (l x h)	1428.48mm(W)×803.52mm(H) mm	
	Conditions environnementales	Température d'opération	-30 - +85 °C
	Connectivité	HDMI	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)		0	
Ports d'entrée BNC		0	
Quantité d'interface DisplayPorts		1	
Quantité de ports HDMI		3	
Secteur d'entrée d'alimentation		Oui	
Version HDMI		2.0	
Contenu de l'emballage		Guide de démarrage rapide	Oui
Design	Code (IP) Internationale Protection	IP65, IP67	
	code IK	IK10	
	Matériau du boîtier/corps	Acier inoxydable	
	position de marché	Professionnel	
	Temps moyen entre pannes	50 h	
Écran	Angle de vision horizontal	178 °	
	Angle de vision vertical	178 °	
	Format d'image	16:9	
	Format d'image	16:9	

Écran	Luminosité de l'écran	3000 cd/m ²
	Luminosité de l'écran (typique)	3000 cd/m ²
	Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
	Pas de pixel	0.372(H)×0.372(V) mm
	Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
	Surface antireflet	Oui
	Taille de l'écran	65 "
	Taux de contraste	4000:1
	Taux de diffusion	25 %
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	5 ms
	Type HD	4K Ultra HD
	Ergonomie	Affichage multilingue à l'écran
Montage mural		Oui
Montage VESA		Oui
Informations sur l'emballage	Télécommande fournie	Oui
Puissance	Consommation d'énergie (moyenne)	120 W
	Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
	Tension d'entrée AC	100-240 V
	Tension sortie de l'adaptateur secteur	100-240 V
représentation / réalisation	horaires de service (heures/jours)	24/7
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Taille de l'écran	
32	0070-24132-HB3000-L
43	0070-24143-HB3000-L
49	0070-24149-HB3000-P
55	0070-24155-HB3000-L
65	0070-24165-HB3000-L
75	0070-24175-HB3000-L
86	0070-24186-HB3000-L
98	0070-24198-HB3000

Autres photos

