

MPN: VLEXTA170

Kit d'extension audio, avec alimentation 12V/1A prise EU

Le VLEXTA170 est un kit d'extension audio comprenant un émetteur et un récepteur. Il distribue le signal audio via un câble CATx sur une distance de 100m avec une fonction PoC du récepteur à l'émetteur.\n\nIl offre des entrées audio TOSLINK/COAX/STÉRÉO.

- 3 entrées audio sélectionnables
- Alimentation par câble (PoC), du récepteur à l'émetteur
- Transmission audio sur 100m
- 3 sorties audio synchronisées



Caractéristiques

Caractéristiques	Canaux de sortie audio	2.0 canaux
	Contournement HDCP et EDID	Oui
	Couleur du produit	Noir
	Distance de transfert maximale	100 m
	Formats audio pris en charge	PCM, DTS
	Montage mural	Oui
	Sonde infra-rouge	Oui
	Type	AV transmitter & receiver
	Types de câbles soutenus	Cat5e, Cat6
	Voyants	Oui
Conditions environnementales	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90 %
	Température d'opération	-10 - 55 °C
Connectivité	3,5 mm de sortie	Oui
	3,5 mm in	Oui
	Entrée audio	3
	Entrée DC	Oui
	Entrée Vidéo	1
	ports d'entrée RJ-45	1
	ports de sortie RJ-45	1
	Sortie audio	3
	Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
	Sortie audio numérique coaxiale	1
	Sortie Vidéo	1
	Sorties RCA audio	1
	Technologie de connectivité	Avec fil

Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Blaster IR inclus	Non
	crochets d'élévation inclus	Oui
	Récepteur infra-rouge compris	Non
	Types de fiches d'alimentation fournies	EU, GB
Détails techniques	Prise en charge audio	Oui
Poids et dimensions	Dimensions du récepteur (L x P x H)	88 x 80 x 21.5 mm
	Dimensions du transmetteur (L x P x H)	88 x 80 x 21.5 mm
Puissance	Adaptateur d'alimentation externe	Oui
	Consommation d'énergie (émetteur) (max)	2,5 W
	Consommation d'énergie (récepteur) (max)	2,5 W
	Courant de sortie	1 A
	Fréquence d'entrée AC	50 / 60 Hz
	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
	Tension de fonctionnement (émetteur)	12 V
	Tension de fonctionnement (récepteur)	12 V
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos



VLEXTA170T Transmitter		VLEXTA170R Receiver	
Input	TOSLINK, COAX or AUDIO	Input	1 TP IN
Output	1 TP OUT	Output	TOSLINK, COAX & RCA (L+R)
General			
Audio Format	TOSLINK & COAX: PCM/Dolby/DTS; AUDIO: Stereo		
Sound Channel	TOSLINK & COAX: 2.0-7.1		
Frequency Response	20 Hz to 20 kHz, ±3 dB		
Sample Rate	TOSLINK & COAX: 48k/96k/192k 16bit/18bit/24bit		
Transmission Distance	Stereo: Up to 170m (CAT5e/6/7) TOSLINK/COAX: Up to 290m (CAT5e/6/7)		
Power Supply	Input: 100VAC-240VAC, 50/60Hz; Output: 12VDC, 1A		
Power Consumption	2.5W (Max)		
Work Temperature	-10 ~ +55℃		
Humidity	10% ~ 90%		
Net Weight	Transmitter: 110g; Receiver: 119g		
Dimension(W*H*D)	88mm x 80mm x 21.5mm		

