

MPN: VLVWIP2000-CTL

Contrôleur Vidéo sur IP pour VLVWIP2000-ENC et VLVWIP2000-DEC

Le Vivolink VLVWIP2000-CTL est utilisé pour contrôler et gérer les produits IP JPEG2000. Il prend en charge deux ports réseau 100M, permettant une isolation double du réseau de contrôle et du réseau de distribution vidéo multicast. L'interface Web intégrée, ainsi que le contrôle TCP et RS-232, sont pris en charge. Il prend en charge la fonction PoE et la réception de signaux IR à large bande de 12V. Étant donné que la demande de produits IP augmente quotidiennement sur le marché actuel, le contrôleur IP sera largement appliqué dans de plus en plus de scénarios différents. Le système nécessite un commutateur réseau géré de couche 3 de 1G prenant en charge l'écoute IGMP et les trames Jumbo 8K. Avec la fonction PoE, il est également possible d'alimenter l'unité sans bloc d'alimentation.

- Interface Web intégrée pour une configuration et une gestion système faciles
- Gestion avancée des signaux pour le routage AV, IR, RS-232 et USB
- 2x100Mbit RJ45 LAN pour relier le réseau existant au réseau vidéo sur IP
- PoE (appareil PD 802.3af) ou alimentation locale 12V



Caractéristiques

Caractéristiques	Couleur du produit	Noir
	Installation facile	Oui
	Plug and Play	Oui
	Prise en charge audio	Oui
	Technologie de connectivité	Avec fil
	Types de câbles soutenus	Cat6a
	Voyants	Liaison, Énergie
Conditions environnementales	Température d'opération	-5 - 55 °C
	Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Connectivité	Commande (IR) entrée	1
	Port RS-232	1
	RJ-45 Nombre de ports	2
	Version HDMI	1.4b/2.0b
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Non
	Guide d'installation rapide	Oui
	Manuel d'utilisation	Oui
	Support(s) de montage fourni	Oui
Détails techniques	Dimensions (LxPxH)	205 x 140 x 26 mm
	Entrée Vidéo	HDMI
	Poids	265 g
	Résolution maximale	4096x2160 pixels

Émetteur	Type de clavier/port souris local de l'émetteur	USB
Puissance	Consommation d'énergie (récepteur) (max)	30 W
	Courant d'entrée	2,5 A
	Entrée DC	Oui
	Tension CC	12 V
	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Récepteur	Quantité de ports RJ-45 (récepteur)	1
	Quantité de ports USB de type A du récepteur	4
	Quantité de ports vidéo locaux du récepteur	1
	Type de port vidéo local du récepteur	HDMI
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	3 Année (s)

