



Proposant l'impression de tickets et reçus, et le traitement des chèques tout-en-un, cette imprimante POS est livrée avec toute une gamme de fonctions et un faible coût total de possession.

Cette imprimante TM-H6000VI est capable d'imprimer des tickets et des reçus, mais aussi de traiter les chèques. Fiable, elle affiche des options de connexion très étendues et un coût total de possession très faible. Elle est parfaite pour les entreprises qui doivent traiter les chèques en point de vente, mais aussi imprimer des tickets avec la même unité. Équipée pour le cloud, la TM-H6000VI est prête pour le nouveau monde d'Epson.

Plus de productivité

Ideale pour les environnements très actifs, la TM-H6000VI comprend un ensemble de fonctionnalités qui aident les entreprises à améliorer leur efficacité globale. Elle imprime à des vitesses atteignant 500 mm/s¹, elle traite rapidement les chèques et elle est dotée d'un massicot automatique très efficace.

Fiable et efficace

Dans les environnements au rythme soutenu, il est essentiel de minimiser les temps d'arrêt. L'imprimante TM-H6000VI est une solution fiable, l'imprimante thermique peut produire 200 km de tickets et le massicot automatique permet de réaliser trois millions de découpes.

Éventail de fonctionnalités de connectivité

La TM-H6000VI est conçue pour gérer facilement tous les types de solutions de POS. Sa flexibilité lui permet de s'adapter aux demandes des environnements modernes de vente au détail, grâce notamment à Server Direct Print (SDP) pour afficher et imprimer des données provenant de serveurs externes, et à de multiples interfaces pour la coexistence entre tablettes et PC. Désormais compatible avec le cloud, la TM-H6000VI est prête pour la nouvelle phase d'innovation d'Epson.

Ne laissez pas passer les tendances du marché POS

Vous cherchez une imprimante évolutive, simple d'utilisation et rapide à installer ? Les fonctions ePOS-Print et ePOS-display, mais aussi l'étiquetage NFC, vous permettent d'intégrer de nouvelles fonctionnalités sur le point de vente et d'installer rapidement l'imprimante POS à l'aide d'une tablette.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Imprimante point de vente hybride**
Peut imprimer des tickets et des reçus, mais aussi traiter des chèques
- **Améliore l'efficacité**
Vitesses d'impression élevées pouvant atteindre 500 mm/s¹, traitement rapide des chèques et massicot automatique
- **Connectivité flexible**
USB et Ethernet intégrés sur tous les modèles
- **Un investissement pérenne**
ePOS-Print, ePOS-display et NFC
- **Excellent rapport qualité-prix**
Faible coût total de possession

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INTERFACES	
Connexions	USB 1.0, USB 2.0-A, RS-232, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Ouverture du tiroir, Afficheur client
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Dimensions du produit	186 x 278 x 181 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	4,4 kg
Couleur	Noir
Puissance sonore	en veille:55 dB(A)
Humidité de l'air	fonctionnement 10% - 90%, Stockage 10% - 90%
Température	fonctionnement 5°C - 45°C, Stockage -10°C - 50°C
ALIMENTATION	
Bloc d'alimentation	PS-190

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C31CL25102
Code EAN	8715946733807
Pays d'origine	Chine
Taille de palette	8 Pièces

Epson TM-H6000VI

CONTENU DE LA BOÎTE

- Papier en rouleaux
- Couvercle à bouton de mise en marche
- Protection du connecteur
- Instructions de montage
- La cartouche couleur (« Slip »)

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique
Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
Last extracted: 2025-03-06

1. La vitesse maximale d'impression ne sera peut-être pas atteinte en fonction du papier utilisé, du type d'interface, des conditions de transmission des données et de la combinaison des commandes. Le paramètre par défaut est 300 mm/s.

