

Netgear AV Line M4250-12M2XF - Switch - L3 - managed

12 x 10/100/1000/2.5G + 2 x 10 Gigabit SFP+ - Seite-zu-Seite-Luftstrom - an Rack montierbar



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	MSM4214X-100EUS
EAN/UPC	0606449149661

Beschreibung

NETGEAR AV Line M4250-12M2XF - Switch - L3 - managed - 12 x 10/100/1000/2.5G + 2 x 10 Gigabit SFP+ - Seite-zu-Seite-Luftstrom - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR AV Line M4250-12M2XF - Switch - 14 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 14 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusety	Seite-zu-Seite-Luftstrom an Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	12 x 10/100/1000/2.5G + 2 x 10 Gigabit SFP+
Leistung	Switching-Kapazität: 100 Gbps Firewall-Durchsatz (Paketgröße 64 Byte): 74.4 mpps Latenzzeit (2,5 Gbit/s): 6.013 µs Latenzzeit (10 Gbps): 0.807 µs
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 4093 ARP-Einträge: 4000 Multicast-Einträge (IPv4): 512 Multicast-Einträge (IPv6): 128 Jumbo-Frame-Größe: bis zu 12.000 IGMP Multicast-Gruppen: 2000 MSTP-Instanz: 16 PVST Instanzen: 32
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Routing Protocol	RIP, IGMPv2, IGMP, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MLDv2
Remoteverwaltungsprotokoll	RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 9, Telnet, HTTPS, SSH, CLI, TACACS+, RADIUS
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, sFlow, STP Support, DHCP-Snooping, QoS, DHCP-Server, DAI, DHCP-Relais, LACP, RSPAN, GVRP, MVRP, 16-MB-Paketpuffer, IP-Quellwächter, BPDU, GMRP, STRG, auf Richtlinie basierte Weiterleitung, AAA, LLDP-MED, Private VLAN, PIM, RSTP, LAG

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qat, IEEE 802.1Qav
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 10 cm x 4.32 cm
Gewicht	1.745 kg
Lokalisierung	Europa

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.