

MPN: RSL42U81BL

# Armoire Rack 19" Logon 42U 80 x 100 Server Line

Dimensions du produit : 800 x 1000 x 2053 mm

Les armoires rack autoportantes offrent les solutions idéales pour les bureaux et les salles systèmes dans les domaines du câblage et des installations de serveurs. Les armoires, conçues avec une structure extrêmement solide et robuste, sont inégalées dans leur catégorie.

Grâce à leur structure spécialement conçue, les armoires peuvent être assemblées et démontées facilement. Des outils simples suffisent pour monter l'ensemble de l'armoire. La porte avant avec système de charnière à ressort facilite l'installation et l'utilisation car elle est réversible, amovible et installable sans aucun outil.

Le modèle de porte arrière standard est une porte en métal plein. Elle est facile à retirer, notamment lors du déplacement, de l'installation et de la maintenance de l'armoire et du système à l'intérieur. Les portes arrière facilement amovibles disposent d'un mécanisme de verrouillage à barillet.

Les entrées de câbles brossées de 3U en haut et en bas à l'arrière de l'armoire sont fournies dans la configuration standard des armoires. Ces entrées de câbles permettent la gestion des câbles en haut, à l'arrière et en bas de l'armoire. Comme le toit est situé à 10 mm au-dessus du sommet de l'armoire, il permet non seulement une ventilation passive sans l'installation d'un module de ventilateur, mais offre également une résistance à l'eau et à la poussière.

## Gestion du Câblage Simplifiée

Les armoires sont conçues pour permettre l'intégration structurelle d'un module de gestion de câbles vertical.

Ainsi, une masse de câbles plus importante peut être gérée avec ces gestionnaires de câbles. Le châssis inférieur dispose d'une large entrée de câbles. Le module d'entrée de câbles coulissant à bordure en caoutchouc dirige les câbles en masse. Une fois les câbles dirigés à l'intérieur de l'armoire, la partie coulissante est fermée et fixée. Les bords en caoutchouc se ferment sans endommager les câbles et la structure anti-poussière est assurée au maximum. Grâce au support latéral structuré Tire-Up fourni, il est particulièrement avantageux de diriger les câbles vers le haut et le bas et de les fixer dans la position exacte.

## Porte Sécurisée

Les modules de porte avant avec portes divisées horizontalement se composent d'un cadre métallique décoratif à gauche et à droite. Les portes avant avec verre fumé anti-statique trempé de 4 mm, résistant aux chocs, sont verrouillables grâce au mécanisme de verrouillage à poignée.

Les autres côtés sont renforcés avec des barres métalliques spéciales verrouillables et interverrouillables en forme de U et Y. La porte arrière est en métal plein et est facile à retirer, notamment lors du déplacement, de l'installation et de la maintenance de l'armoire et du système à l'intérieur.

Les portes arrière facilement amovibles disposent d'un mécanisme de verrouillage à barillet.

## Accès Sécurisé Facile de Tous les Côtés

Les armoires offrent une résistance maximale grâce aux supports latéraux et aux points de support cube omega supplémentaires.



Le panneau latéral des armoires est facilement amovible et dispose d'un système de verrouillage à barillet. Les armoires de 42U et 46U de hauteur ont des panneaux latéraux divisés verticalement, ce qui permet un retrait facile des panneaux lors de l'installation et de la maintenance ou lorsqu'il n'y a pas assez d'espace disponible.

- Porte perforée
- Ventilateur 4 voies inclus
- RAL9005
- Gestion de câbles verticale incluse
- Roulettes et pieds de nivellement inclus
- Écrous cage peuvent être achetés séparément



## Caractéristiques

<b>Autres caractéristiques</b>	<b>Dimensions (LxPxH)</b>	800x1000x2053 mm
<b>Caractéristiques</b>	<b>Assemblage requis</b>	Non
	<b>Capacité de charge maximale</b>	2000 kg
	<b>Capacité du rack</b>	42U
	<b>Code (IP) Internationale Protection</b>	IP20
	<b>Construction de la porte arrière</b>	Perforé
	<b>Construction de la porte avant</b>	Perforé
	<b>Couleur du produit</b>	Noir
	<b>Gestion optimisée des câbles</b>	Oui
	<b>Insonorisé</b>	Non
	<b>Matériel</b>	Acier
	<b>Nombre de ventilateurs</b>	4 ventilateur(s)
	<b>Panneaux latéraux amovibles</b>	Oui
	<b>Pieds réglables</b>	Oui
	<b>Point d'entrée du câble</b>	Oui
	<b>Porte arrière amovible</b>	Oui
	<b>Pré-assemblé</b>	Oui
	<b>Rails de montage réglables</b>	Oui
	<b>Rails de rack</b>	Oui
	<b>Roues castor</b>	Oui
	<b>Type</b>	19" Freestanding Rack
	<b>Type de refroidissement</b>	Actif
	<b>Type de trame</b>	Closed
	<b>Verrou à clé pour panneau latéral</b>	Oui
	<b>Verrou à clé pour porte arrière</b>	Oui
	<b>Verrou à clé pour porte avant</b>	Oui
<b>Verrouillage des touches</b>	Oui	
<b>Poids et dimensions</b>	<b>Taille (impériale)</b>	19 "

**Vendor information**

<b>Brand Name</b>	Lanview
<b>Warranty</b>	5 Année (s)

## Autres produits de cette série

Capacité du rack	Blanc	Noir
22U	RSL22U81WH	RSL22U81BL
26U	RSL26U81WH	RSL26U81BL
32U	RSL32U81WH	RSL32U81BL
36U	RSL36U81WH	RSL36U81BL-UK
42U	RSL42U81WH	RSL42U81BL
46U	RSL46U81WH	RSL46U81BL-FP

## Autres photos

