

MPN: B-UTP602SOUT

Câble réseau extérieur CAT6 U/UTP

2m, Noir

Les câbles de raccordement CAT6 pour extérieur sont idéaux pour une utilisation et une installation dans des applications extérieures. Ils peuvent être utilisés pour connecter des caméras de surveillance, sur les façades de bâtiments, en camping, dans le jardin et pour des applications similaires. Ce câble est fabriqué avec une double gaine extérieure en polyéthylène (PE), ce qui le rend résistant à l'eau et aux rayons UV. Tous les câbles sont testés jusqu'à 250 MHz (norme CAT6) et sont rétrocompatibles avec les câbles CAT5e et CAT5. Chaque câble est équipé d'un dispositif anti-accroc qui empêche le connecteur d'être endommagé lors de l'installation dans des espaces très restreints.



- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 50 pièces.
- Convient pour les réseaux 10/100/1000 Mbit
- Résistant aux UV et à l'eau
- Double gaine extérieure (PE)
- Avec soulagement de tension et protection de verrouillage
- Avec broches plaquées or

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Caractéristiques	Boot with kink protection, strain relief and latch protection
	Série de produit	Round Cable
Caractéristiques	Blindage du câble	U/UTP (UTP)
	Câble standard	Cat6
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	RJ45
	Connecteur 2	RJ45
	Couleur du produit	Noir
	Fréquence	250 MHz
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	2 m
	Matériau conducteur	Aluminium cuivré (CCA)
	Matériau du manteau	Polyéthylène (PE)
	Taille des fils AWG	24/1
	Taux de transfert de données	10000 Mbit/s
	Type de conducteur	Solid
Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Diamètre extérieur	6,2 mm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Noir
0,5	B-UTP6005SOUT
1	B-UTP601SOUT
2	B-UTP602SOUT
3	B-UTP603SOUT
5	B-UTP605SOUT
10	B-UTP610SOUT
15	B-UTP615SOUT
20	B-UTP620SOUT
30	B-UTP630SOUT
40	B-UTP640SOUT
50	B-UTP650SOUT
60	B-UTP660SOUT
75	B-UTP675SOUT