

MPN: VLSPSUB100

Subwoofer actif alimenté 8" 50W + 2x25W 2.1

Le subwoofer actif Vivolink est un complément parfait pour tous les haut-parleurs Vivolink. Il est conçu pour être monté au plafond ou sous les meubles.

Idéal pour les salles de réunion, les hôtels et les auditoriums.

Il dispose d'une entrée ligne et d'une sortie en boucle pour les haut-parleurs satellites actifs. Le subwoofer peut également être utilisé avec des haut-parleurs satellites passifs en utilisant l'amplificateur de puissance interne pour les haut-parleurs satellites de 2 x 25W.



- Pour des pièces allant jusqu'à 200m2
- Puissance pour le subwoofer : 50 Watts
- Puissance pour les haut-parleurs de plafond passifs : (VLSPMTC60WT) 2x25Watts
- Entrées : 100V, entrée équilibrée et entrée ligne RCA
- Entrée Bluetooth pour sortie haut-parleur uniquement (non supportée pour la sortie ligne)
- Sorties : sortie ligne RCA et sortie haut-parleur 2x 25W
- Sortie ligne pour haut-parleurs actifs (VLSP60/65/61/70)
- Plage de fréquence : 80Hz-20kHz
- Impédance : 8 Ohm
- Subwoofer actif alimenté 8" 50W
- Sortie haut-parleur 2x25W + sortie ligne
- Silencieux on/off via mode ECO automatique après 90 secondes (moins de 0,5 Watt)
- Entrées audio : 2xRCA + 100V + entrée équilibrée + Bluetooth (sortie haut-parleur uniquement)
- Sortie stéréo / mono commutable

Caractéristiques

Amplificateur	Amplificateur	Intégré
	Amplifier la puissance de sortie	110 W
	Classe de l'amplificateur	D
	Nombre de canaux d'amplificateur	3 canaux
	Puissance de sortie de l'amplificateur (tweeter)	30 W
	Puissance de sortie de l'amplificateur (woofer)	50 W
Audio	Fréquences de croisement	200 Hz

Audio	(crossover)	200 Hz
	Gamme de fréquence	40 - 20000 Hz
	Impédance	4 Ohm
	Puissance évaluée de RMS	110 W
	Puissance RMS de haut-parleur	60 W
Autres caractéristiques	Accessoires inclus	AC Power Cord
	Connecteur audio (L,R) intégré	1
	Couleur du boîtier	Noir
	Couleur Tour/Case	Noir
	Fiche adaptateur	EU
	Impédance du haut-parleur avant	4 Ohm
	Manuel d'utilisation	Oui
	Poids du haut-parleur	6,36 g
	Rang de fréquence du haut-parleur avant	80 - 20000 Hz
Connectivité	3,5 mm in	Oui
	Entrée (1/4 pouces) de 6,35 mm	1
	Entrées RCA audio	1
	Technologie de connectivité	Avec fil
Contenu de l'emballage	Câbles inclus	Secteur
	crochets d'élévation inclus	Oui
Détails techniques	Période de garantie	3 année(s)
Haut-parleurs	Canaux de sortie audio	2.1 canaux
	Diamètre du woofer (impérial)	8 "
	Nombre de lecteurs	3
	Placement des écouteurs	Plafonnier, Montage mural
	Puissance RMS du Subwoofer	50 W
	Woofer	Oui
Puissance	Actuel	1 A
	Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
	Consommation électrique typique	75 W
	Tension d'entrée AC	230 - 240 V
	Type de source d'alimentation	Secteur
représentation / réalisation	Blindage magnétique	Oui
	Bouton marche/arrêt intégré	Oui
	Certification	CE
	Commande de volume	Rotatif
	Couleur du produit	Noir
	Matériau du boîtier/corps	Plastique

Vendor information

Brand Name	Vivolink
Warranty	3 Année (s)

Autres photos

