

MPN: RWPI6U45BL-D

par Logon Armoire Rack 19" 16U 60 x 60 Double Murale Pro

Dimensions du produit :

Rack : LxPxH(mm) : 600 x 450 x 817mm

Section double murale : LxPxH(mm) : 600x150x809

Des bandes colorées situées sur les côtés de la porte en verre trempé antistatique de 4 mm, lissé, avec un cadre en aluminium extrudé et une haute résistance à la fracture, offrent une vue décorative.

La section arrière double murale permet l'installation d'équipements supplémentaires compatibles 19", idéale pour accueillir des faisceaux de câbles, des panneaux de brassage et d'autres équipements. Avec l'orifice d'entrée de câble à l'arrière, il est idéal pour faire passer les câbles. Les équipements conformes à l'installation 19" et d'une profondeur de 70 mm peuvent être fixés à l'intérieur de la section de montage double murale.

En fixant un module de ventilation avec un maximum de 2 ventilateurs (en option) à l'orifice de ventilation situé sur le châssis supérieur de l'armoire, une ventilation active est obtenue. Si aucun module de ventilateur n'est fixé, ces orifices de ventilation permettent la circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire et l'évacuation de l'air chaud par ventilation passive.

Étant donné que les panneaux latéraux sont amovibles, l'accès à l'armoire est assuré à la fois par l'avant et les côtés dans les applications murales et par tous les côtés dans les applications autoportantes.

L'armoire standard est livrée avec 1 jeu et 2 rails d'installation de dispositifs montés dessus. Les rails d'installation de dispositifs permettent les ajustements de profondeur des dispositifs à appliquer dans l'armoire.

Grâce aux orifices d'entrée de câble de 145 mm x 70 mm situés sur la porte supérieure, inférieure et arrière de l'armoire, elle offre une entrée de câble dans 3 directions, ce qui facilite l'installation.

Grâce au module d'entrée de câble à bordure en caoutchouc, mobile de 0 à 50 mm et avec système de compression coulissant, les câbles entrants sont comprimés en toute sécurité tandis que la poussière est réduite au maximum à l'intérieur.

Ce numéro d'article se compose de deux parties : RWPI6U45BL + RWMD16UBL

- Porte en verre
- Murale
- RAL9005
- Ce numéro d'article se compose de deux parties : RWPI6U45BL + RWMD16UBL
- Les écrous cage peuvent être achetés séparément



Caractéristiques

Caractéristiques	Capacité du rack	16U
------------------	------------------	-----

Caractéristiques	Code (IP) Internationale Protection	IP20
	Construction de la porte avant	Verre/Acier
	Couleur du produit	Noir
	Forme de trou de montage	Rond
	Insonorisé	Non
	Matériel	Verre, Acier
	Panneaux latéraux amovibles	Oui
	Point d'entrée du câble	Oui
	Pré-assemblé	Oui
	Rails de rack	Oui
	Roues castor	Non
	Type	19" Wall Mounted Rack
	Type de refroidissement	Passif
	Type de trame	Closed
	Verrou à clé pour panneau latéral	Oui
	Verrou à clé pour porte avant	Oui
	Verrouillage des touches	Oui
Poids et dimensions	Taille (impériale)	19 "
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos

