

# TP-LINK VIGI C445 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Turret - wasserfest - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 2880 x 1620 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.265+ - H.265 - H.264+ - H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	VIGI-C455-4MM
EAN/UPC	4895252506907

## Beschreibung

TP-Link VIGI C445 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Turret - wasserfest - Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP - 2880 x 1620 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.265+, H.265, H.264+, H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link VIGI C445 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Turret
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Turret - wasserfest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 11 cm x 8.37 cm
Gewicht	480 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2880 x 1620
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 5 MP
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe 0 Lux - weißes Licht 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360

Kippbereich (Grad)	0 bis 85
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	<p>           Filtern von Personen und Fahrzeugen, Smart Detection, slow shutter, Infrarot-Sperrfilter, Tag/Nacht-Schalter, konstante Bitrate, variable Bitrate, 3D digitale Lärminderung, keine Überbelichtung, Backlight Compensation (BLC), Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Belichtungssteuerung, Highlight Compensation (HLC), Bildspiegelung, Image Parameters Switch, Datenschutz Maskierung (bis zu 4 Felder), Region of Interest (ROI), Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Smart IR, Weißabgleich, Wide Dynamic Range (WDR), Filterung der Umgebungsgeräusche, ONVIF (Profil S) Unterstützung, Kennwortschutz, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, Eindringungserkennung, Erkennung besitzerloser Objekte, hörbare Alarmer, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Verweilungserkennung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, People Detection, Push-Benachrichtigung, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Scene Change Detection, SmartFrame, Vehicle Detection, Erkennung von Videomanipulation, White Light Flashing, Reset-Taste, Metallgehäuse         </p>
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; bis zu 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.