

MPN: 0070-04362IR

Caméra dôme Mercury SX 362IR

Objectif 2,7-12 mm 1080P@60fps UWDR Anti-vandalisme IK10, Autofocus avec objectif motorisé P-Iris, IR 45M, Chauffage POE, 24VAC. Type : caméra de sécurité IP, Placement pris en charge : Extérieur, Technologie de connectivité : Câblée. Facteur de forme : Dôme, Couleur du produit : Blanc, Code de protection internationale (IP) : IP66, IK10. Angle de champ de vision (FOV) : 199° (Grand angle) ; 31° (Téléobjectif). Type de capteur : CMOS, Taille du capteur optique : CMOS progressif 1/3". Longueur focale fixe : 2,7 - 12 mm

- 1080p@ 60fps (2MP)
- Plage dynamique ultra large 120dB
- Objectif motorisé P-Iris 2,7-12 mm
- Temps réel dans toutes les résolutions
- Prise en charge multi-codec (H.264/H.265)
- IP67, IK10
- Prise en charge ONVIF Profil S/G/Q/T
- POE (IEEE 802.3af)
- Moteur HDR Gen3
- Garantie de 4 ans



Caractéristiques

Audio	Formats audio pris en charge	G.711, G.726, AAC, LPCM
	Haut-parleurs intégrés	Non
Autres caractéristiques	Commande infrarouge	Auto, Manuel
	Sortie audio	Yes
Caméra	Ajustement de la vitesse d'obturation	Auto/Manuel
	Commande de panoramique de la caméra	Non
	Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1~1/10.000 s
Caractéristiques	Conformité avec le NDAA	Oui
Caractéristiques de gestion	Bouton de réinitialisation	Oui
	Gestion basée sur le web	Oui
	Micrologiciel évolutif	Oui
Conditions environnementales	Taux d'humidité relative (stockage)	10-90 %
	Température d'opération	-30-55 °C
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Non
	Pare-soleil intégré	Non
Design	code IK	IK10
	Couleur du produit	Blanc
	Format	Dome

Design	Matériau du boîtier/corps	Aluminium
	Résiste aux intempéries	Oui
	Type de montage	Plafond/Mur/Poteau
Détails techniques	Adapté à une utilisation extérieure	Oui
	Entrée audio	Yes
	Filtre infrarouge amovible	Oui
	Nombre de flux vidéo	4
	Source d'alimentation	POE or 12V DC
	Type d'objectif	Focale variable
Détecteur d'image	Nombre de pixels effectifs (H x V)	1920 (H) x 1080(V) pixels
	Scan progressif	Oui
Puissance	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
	Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))	12,95 W
représentation / réalisation	alarme entrée/fin	Oui
	Filtre de coupure infrarouge	Oui
	Installation prise en charge	Intérieure et extérieure
	Module thermique	Non
	Technologie de connectivité	Avec fil
	Type	IP security camera
	Visualisation à distance	Oui
Réseau	Ethernet/LAN	Oui
	Standards réseau	IEEE 802.1X
	Wifi	Non
Sécurité	Capteur de température	Non
	Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
	Encryptage HTTPS	Oui
	Type de notification d'alerte	E-mail
Système d'objectif	Auto focus	Oui
	Longueur focale	2.7-12 mm
	Nombre de lentilles	1
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)
Vidéo	3D NR (Réduction de bruit 3D)	Oui
	Contrôle de débit binaire	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
	Défilement et miroir	Oui
	Diffusion vidéo	Oui
	Formats de compression visuels	H.264, H.265, M-JPEG

Vidéo

Masquage des données personnelles	Oui
Nombre d'images par seconde	50 ips
Surimpression d'horodatage	Oui
Surimpression de légende textuelle	Oui
Système de format du signal analogique	Not supported
Total des megapixels	2 MP

vision de nuit

Distance de vision nocturne	45 m
Distance de vision nocturne N/B	45 m
Vision nocturne	Oui