

MPN: FIB441005

Câble à fibre optique, LC-LC, Monomode, Duplex, OS2 (Jaune) 5m

Le câble à fibre optique monomode est adapté aux réseaux d'entreprise, aux salles de télécommunications, aux fermes de serveurs, aux réseaux de stockage en nuage et à tout endroit nécessitant des câbles de raccordement en fibre. Ce câble est idéal pour connecter des connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G. Il peut transporter des données jusqu'à 10 km à 1310 nm, ou jusqu'à 40 km à 1550 nm. Les cordons de raccordement monomode sont fabriqués à l'aide de câbles LSZH conformes aux normes IEC, EIA TIA ou Telcordia.

- Conçu pour les centres de données, l'industrie et les centres informatiques
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen) et retardateur de flamme
- Conforme RoHS



Caractéristiques

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Autres caractéristiques | Diamètre de la base/ gaine | 9/125 µm |
| Caractéristiques | Conformité RoHS | Oui |
| | Connecteur 1 | LC/UPC |
| | Connecteur 2 | LC/UPC |
| | Couleur du produit | Jaune |
| | Diamètre du revêtement | 125 µm |
| | Diamètre principal | 9 µm |
| | Genre de connecteur 1 | Mâle |
| | Genre de connecteur 2 | Mâle |
| | Longueur de câble | 5 m |
| | Matériau du manteau | LSZH (Low smoke zero halogen) |
| | Perte d'insertion | 0,3 dB |
| | Sans halogene | Oui |
| | Structure du mode de fibre | Monomode |
| | Type de fibre optique | OS2 |
| Conditions environnementales | Température d'opération | -40 - 85 °C |
| | Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Poids et dimensions | Diamètre du câble | 2 mm |
| Vendor information | Brand Name | MicroConnect |
| | Homepage | https://microconnect.me/ |
| | Warranty | 25 Année (s) |

Autres produits de cette série

| Longueur de câble | Monomode |
|-------------------|-------------------|
| 0,5 | FIB4410005-3MM |
| 1 | FIB441001-CUSTOM |
| 1,5 | FIB4410015-90 |
| 2 | FIB441002-3MM |
| 3 | FIB441003-3MM |
| 4 | FIB441004 |
| 5 | FIB441005-3MM |
| 7 | FIB441007 |
| 10 | FIB441010-3MM |
| 15 | FIB441015-3MM |
| 20 | FIB441020-3MM |
| 25 | FIB441025-SIMPLEX |
| 30 | FIB441030-3MM |
| 35 | FIB441035-3MM |
| 40 | FIB441040-3MM |
| 60 | FIB441060-3MM |

Autres photos

