

MPN: RAB305BL

par Logon 2U PANNEAU DE MASQUAGE 19" À VERROUILLAGE RAPIDE NOIR

Les panneaux de masquage à surface fermée sont utilisés pour contrôler le flux d'air à l'intérieur des baies de serveurs. Sans panneaux de masquage, l'air chaud expulsé à l'arrière des serveurs risque de recirculer à travers les espaces vides de la baie, pénétrant ainsi dans les entrées d'air à l'avant des serveurs, ce qui réduira considérablement l'efficacité du refroidissement du système. Les panneaux de masquage représentent la solution la plus simple et la première étape pour atteindre vos objectifs d'efficacité énergétique (PUE). En plus d'améliorer l'efficacité du flux d'air, les panneaux de masquage confèrent à votre baie une apparence homogène et professionnelle.



- RAL9005
- Verrouillage rapide

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Dimensions (LxPxH)	482x15x88 mm
	Grille de montage	Oui
Caractéristiques	Capacité du rack	2U
	Couleur du produit	Noir
	Largeur de rack compatible	19 "
	Matériau du boîtier/corps	Steel
	Montage facile	Oui
	Nombre de points de fixation	2
	Pré-assemblé	Oui
	Type	Blanking Panel - Snap type
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Année (s)