

MPN: MC-DP-KVM201K

Commutateur KVM 4K Displayport & USB 2 x 1 voie

Le commutateur KVM 4K Displayport & USB 2 x 1 voie vous permet de partager un écran HDTV ou un moniteur, un clavier et une souris USB avec audio et microphone entre deux ordinateurs USB et DP à double tête. Il est équipé de deux ports USB 2.0 supplémentaires avec détection et protection contre les surintensités pour des connexions d'appareils supplémentaires. Il prend en charge des résolutions allant jusqu'à 3840*2160@30Hz avec un débit vidéo allant jusqu'à 21,6 Gbps, ainsi que les formats audio Dolby True HD et DTS HD Master Audio. De plus, il dispose d'un boîtier métallique pour une meilleure protection contre les interférences RF et permet à l'utilisateur de basculer entre les appareils via un bouton poussoir frontal ou un raccourci clavier.

Le commutateur KVM 4K Displayport & USB 2 x 1 voie est conforme à la norme DP v1.2, approuvé par les réglementations CE, FCC et conforme à la directive RoHS. Il est entièrement compatible avec une large gamme de systèmes d'exploitation Windows et Mac.



- Économise de l'espace et des coûts d'équipement
- Partagez un écran HDTV ou un moniteur, un clavier et une souris USB avec audio et microphone entre 2 ordinateurs et appareils USB/DP*
- Fournit des ports USB 2.0 supplémentaires avec détection et protection contre les surintensités
- Basculez entre les appareils via un bouton poussoir frontal ou un raccourci clavier
- Prend en charge les formats audio Dolby True HD et DTS HD Master Audio
- Exigences Ordinateurs Windows, Mac, Linux: Consoles de jeux, lecteurs Blu-Ray DVD et autres appareils électroniques grand public

Caractéristiques

Connectivité	Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B
	Connexions audio	Oui
	Entrée DC	Oui
	Nombre d'entrées de microphone	3
	Nombre d'ordinateurs contrôlés	2
	Port clavier	USB
	Port souris	USB
	Port vidéo	DisplayPort
	Ports de console	DisplayPort, USB A
	Quantité d'interface DisplayPorts	6
	Quantité de ports B de type USB 2.0	2
	Quantité de ports USB de la console	4
	Sortie de casque	3
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Manuel d'utilisation	Oui

Design	Couleur du produit	Noir
	Grille de montage	Non
	Matériau du boîtier/corps	Métal
Puissance	Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
	Source d'alimentation	Secteur
	Tension d'entrée AC	100-240 V
	Tension de sortie	2 V
	Voltage d'entrée DC	5 V
représentation / réalisation	Largeur de bande vidéo	30 Hz
	Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
	Taux de transfert de données (max)	21,6 Gbit/s
	Type HD	4K Ultra HD
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	3 Année (s)

Autres photos

