

MPN: SSTP620S

Câble réseau CAT6 S/FTP 20m, Noir

Les câbles CAT6 permettent une connexion pratique et fiable entre deux appareils réseau, tels qu'un commutateur, un modem ou un routeur, ou vers l'infrastructure générale via un panneau de brassage, un connecteur Keystone ou une prise murale. Ces câbles sont également largement utilisés dans les applications de réseau et de divertissement des petits bureaux et des domiciles. Ils sont testés jusqu'à 250 MHz (norme CAT6) et sont rétrocompatibles avec les câbles CAT5e et CAT5. Ils sont équipés de manchons anti-accrochage, ce qui empêche le connecteur d'être endommagé lors de l'installation du câble dans des espaces très restreints. De plus, ce câble est fabriqué avec un blindage, protégeant contre les EMI (interférences électromagnétiques). Les EMI peuvent provoquer des diaphonies entre circuits, entraînant une dégradation des données, une augmentation des erreurs et des taux de transmission plus lents, mais en utilisant ce câble blindé, vous éviterez ce problème.

- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 14 pièces.
- Blindage S/FTP, protège contre les EMI (interférences électromagnétiques)
- LSZH (faible émission de fumée, zéro halogène)
- CAT6 testé jusqu'à 250 MHz
- avec protection de verrouillage
- avec soulagement de tension mince
- avec broches plaquées or



Caractéristiques

Autres caractéristiques	Caractéristiques	Kink Protection, strain relief and Latch Protection
	Série de produit	Round Cable
Caractéristiques	Blindage du câble	S/FTP (S-STP)
	Câble standard	Cat6
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	RJ45
	Connecteur 2	RJ45
	Couleur du produit	Noir
	Fréquence	250 MHz
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	20 m
	Matériau conducteur	Cuivre
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)
	Sans halogene	Oui
	Taille des fils AWG	27
	Taux de transfert de données	10000 Mbit/s
	Type de conducteur	Stranded
Certificat	Certification	EIA/TIA 568
Détails techniques	Ne contient pas	Halogène

Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Diamètre extérieur	6 mm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Homepage	https://microconnect.me/
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Bleu	Gris	Jaune
0,15	SSTP60015W	SSTP60015B	SSTP60015	SSTP60015Y
0,25	SSTP60025W	SSTP60025B	SSTP60025	SSTP60025Y
0,5	SSTP6005W	SSTP6005B	SSTP6005	SSTP6005Y
1	SSTP601W	SSTP601B	SSTP601	SSTP601Y
1,5	SSTP6015W	SSTP6015B-AG	SSTP6015	SSTP6015Y
2	SSTP602W	SSTP602B	SSTP602	SSTP602Y
3	SSTP603W	SSTP603B	SSTP603	SSTP603Y
5	SSTP605W	SSTP605B	SSTP605	SSTP605Y
7	SSTP607W	SSTP607B	SSTP607	SSTP607Y
10	SSTP610W	SSTP610B	SSTP610	SSTP610Y
15	SSTP615W	SSTP615B	SSTP615	SSTP615Y
20	SSTP620W	SSTP620B	SSTP620	SSTP620Y
25	SSTP625W		SSTP625	
30	SSTP630W		SSTP630	
50	SSTP650W		SSTP650	

Longueur de câble	Noir	Orange	Rouge	Vert
0,15	SSTP60015S	SSTP60015O	SSTP60015R	SSTP60015G
0,25	SSTP60025S	SSTP60025O	SSTP60025R	SSTP60025G
0,5	SSTP6005S	SSTP6005O	SSTP6005R	SSTP6005G
1	SSTP601S	SSTP601O	SSTP601R	SSTP601G
1,5	SSTP6015S	SSTP6015O	SSTP6015R	SSTP6015G-AG
2	SSTP602S	SSTP602O	SSTP602R	SSTP602G
3	SSTP603S	SSTP603O	SSTP603R	SSTP603G
5	SSTP605S	SSTP605O	SSTP605R	SSTP605G
7	SSTP607S	SSTP607O	SSTP607R	SSTP607G
10	SSTP610S	SSTP610O	SSTP610R	SSTP610G
15	SSTP615S	SSTP615O	SSTP615R	SSTP615G
20	SSTP620S	SSTP620O	SSTP620R	SSTP620G
25				
30				
50				

Longueur de câble	Violet
0,15	SSTP60015P
0,25	SSTP60025P
0,5	SSTP6005P
1	SSTP601P
1,5	SSTP6015P
2	SSTP602P
3	SSTP603P
5	SSTP605P
7	SSTP607P
10	SSTP610P
15	SSTP615P
20	SSTP620P
25	
30	
50	

Autres photos

