

Iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - 0.4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XCB3494WQSU-B1
EAN/UPC	4948570125135



Beschreibung

Iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - mattschwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2202183
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	32 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	KVM-Switch
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Pixelpitch	0.232 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB, 93% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt

Spannung	(50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.7 cm x 24.55 cm x 42.6 cm
Gewicht	9.7 kg
Kennzeichnung	HDCEP, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC, CE/EMC

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.