

MPN: KAB031-100

## S/FTP CAT6a 100m Gris, LSZH

Le KAB031-100 est un câble réseau brut S/FTP CAT6a haute performance, conçu pour offrir des vitesses de transfert de données exceptionnelles et une connectivité fiable. Ce câble gris de 100 mètres est construit avec des paires torsadées blindées et feuillardées (S/FTP), offrant une protection supérieure contre les interférences électromagnétiques et garantissant une intégrité optimale du signal. La gaine LSZH (Low Smoke Zero Halogen) le rend idéal pour les installations où la sécurité est primordiale, car elle minimise la libération de substances nocives en cas d'incendie. Construit avec l'engagement de MicroConnect envers la qualité et les normes européennes, ce câble CAT6a offre une solution fiable pour les environnements réseau exigeants, prenant en charge les applications à forte consommation de bande passante avec aisance. Profitez de nos plus de 20 ans d'expertise avec cette solution de connectivité pionnière.



- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 5 pièces.

## Caractéristiques

|                              |                              |                                                                 |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Autres caractéristiques      | Série de produit             | Round Cable                                                     |
| Caractéristiques             | Blindage du câble            | S/FTP (S-STP)                                                   |
|                              | Câble standard               | Cat6a                                                           |
|                              | Conformité RoHS              | Oui                                                             |
|                              | Connecteur 1                 | Open end                                                        |
|                              | Connecteur 2                 | Open end                                                        |
|                              | Couleur du produit           | Gris                                                            |
|                              | Fréquence                    | 500 MHz                                                         |
|                              | Longueur de câble            | 100 m                                                           |
|                              | Matériau conducteur          | Cuivre                                                          |
|                              | Matériau du manteau          | LSZH (Low smoke zero halogen )                                  |
|                              | Sans halogene                | Oui                                                             |
|                              | Taille des fils AWG          | 26/7                                                            |
|                              | Taux de transfert de données | 10000 Mbit/s                                                    |
|                              | Type de conducteur           | Gainé                                                           |
| Informations sur l'emballage | Quantité                     | 1 pièce(s)                                                      |
| Poids et dimensions          | Diamètre extérieur           | 6,8 mm                                                          |
| Vendor information           | Brand Name                   | MicroConnect                                                    |
|                              | Homepage                     | <a href="https://microconnect.me/">https://microconnect.me/</a> |
|                              | Warranty                     | 25 Année (s)                                                    |

## Autres produits de cette série

| Longueur de câble |            |
|-------------------|------------|
| 50                | KAB031-050 |
| 100               | KAB031-100 |
| 305               | KAB031-305 |