

MPN: VLHDMIMAT4X2RS

HDMI 2.0 4x2, 4K@60Hz, 18Gbps, HDCP 2.2, SPDIF, 3,5mm, RS-232, 200x28,5x100 mm

Le VLHDMIMAT4X2RS est un commutateur matriciel HDMI 4x2 compatible 4K HDR, offrant une bande passante de 18Gbps et la prise en charge du HDCP2.2 sur toutes les entrées et sorties. Il est entièrement conforme à la norme HDMI2.0 et rétrocompatible avec les sources et écrans HDMI1.4 plus anciens. Extraction audio SPDIF et 3,5mm des sorties HDMI correspondantes.\n\n Gestion intelligente des EDID.\n\n Véritable commutateur matriciel 4K contrôlable via une interface WEB GUI (pas de telnet)



- Commutateur de présentation HDMI 4x2 avec sorties matricielles
- HDMI 2.0b, 4K@60Hz 4:4:4 8bit, HDR 10, HDCP 2.2
- Contrôle RS232, IR et interface WEB GUI (pas de telnet)
- Conversion descendante 4K vers 1080p
- Sortie SPDIF et 3,5mm pour extraction audio double HDMI OUT et ARC double HDMI OUT
- Gestion intelligente des EDID
- Véritable commutateur matriciel 4K contrôlable via une interface WEB GUI

Caractéristiques

Caractéristiques	Bande passante	18 Gbit/s
	Cadence maximale	60 ips
	Canaux de sortie audio	2.0 canaux
	Couleur du produit	Noir
	Données EDID (Extended display identification data)	Oui
	Formats audio pris en charge	PCM
	HDCP	Oui
	Plug and Play	Oui
	Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control)	Oui
	Prise en charge HDR	Oui
	Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
	Type de produit	Scaling matrix switcher
	Type de télécommande	IR + RS232
	Type HD	4K Ultra HD
	Version HDCP	2.2
	Voyants	Oui
Conditions environnementales	Température d'opération	-5 - 55 °C
Connectivité	3,5 mm de sortie	Oui
	Connecteur USB	Micro-USB

Connectivité	Entrée HDMI	4
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
	Nombre de ports USB	1
	Nombre de sorties HDMI	2
	Port de sortie S/PDIF	Oui
	Port RS-232	1
	ports d'entrée RJ-45	1
	Quantité de ports d'entrée HDMI	4
	Quantité de ports de sortie HDMI	2
	Quantité de ports HDMI	6
	Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
	Sortie Audio numérique (Optique)	1
	Version HDMI	2.0b
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Câbles inclus	Capteur infrarouge
	crochets d'élévation inclus	Non
	Télécommande fournie	Oui
Design	Couleur du boîtier	Noir
	Type de commande	Boutons
Détails techniques	Prise en charge audio	Oui
Écran	Écran intégré	Non
Puissance	Consommation (max)	7,5 W
	Courant de sortie	1000 mA
	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
	Tension de sortie	12 V
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos

