

MPN: USBAB2

Câble USB2.0 A-B, 1,8m

Ce câble USB est destiné à la connexion de périphériques USB externes avec des ports USB 2.0 Type B (par exemple, scanners ou imprimantes) à l'hôte USB (hub USB, prise murale avec USB, ordinateur ou portable). Transmission de données jusqu'à 0,48 Gbit/s.



Aperçu des Générations USB

Les conventions de dénomination de nos câbles USB ont été mises à jour pour correspondre aux dernières normes USB.

- USB 2.0 prend en charge des vitesses de transfert allant jusqu'à 480 Mbps.
- USB 3.0 et USB 3.1 Gen 1 sont désormais identifiés comme USB 3.2 Gen 1, offrant des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps.
- USB 3.1 et USB 3.1 Gen 2 ont été renommés en USB 3.2 Gen 2, avec des taux de transfert atteignant jusqu'à 10 Gbps.
- La nouvelle norme USB 3.2 Gen 2x2 prend en charge des vitesses de transfert allant jusqu'à 20 Gbps.
- USB 4 offre des vitesses encore plus élevées, atteignant jusqu'à 40 Gbps, avec une meilleure compatibilité avec Thunderbolt 3.

Les câbles et appareils USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, USB 3.2 et USB 4 sont tous compatibles entre eux lorsqu'ils utilisent une interface hôte USB Type-A ou USB Type-C.

- Pour la synchronisation et la charge
- Transferts de données à haute vitesse jusqu'à 0,48 Gbit/s
- Adapté à de nombreux périphériques tels que les imprimantes ou les scanners
- blindé.

Caractéristiques

Caractéristiques	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	USB A
	Connecteur 2	USB B
	Contacts du connecteur de placage	Nickel
	Couleur du produit	Gris
	Débit de transfert des données maximum	480 Mbit/s
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	1,8 m
	Matériau conducteur	Cuivre
	Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
	Plug and Play	Oui
	Taille des fils AWG	28
	Version USB	USB 2.0

Vendor information

Brand Name	MicroConnect
Homepage	https://microconnect.me/
Warranty	2 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Gris	Noir
0,1			USBAB01B
0,3	USBAB03		USBAB03B
0,5	USBAB05		USBAAB05B-AG
1		USBAB1	USBAB1B
1,8		USBAB2	USBAB2B
3		USBAB3	USBAB3B
5	USBAB5-AG	USBAB5	USBAB5B