

Mercusys HALO H60X, Weiß, Intern, Mesh-System, 350 m², Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Wi-Fi 6 (802.11ax)

1,2 Gbps - WLAN - Kabellos - RJ-45 - Intern

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Mercusys
Hersteller Art. Nr.	HALO H60X(2-PACK)
EAN/UPC	6957939001285



Beschreibung

Mercusys HALO H60X. Produktfarbe: Weiß, Antennentyp: Intern, Produkttyp: Mesh-System. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN Datentransferrate (max.): 1500 Mbit/s. Firewall: SPI Firewall. Breite: 88 mm, Tiefe: 88 mm, Höhe: 88 mm. Anzahl der enthaltenen Einheiten: 2 Stück(e)

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produktfarbe	Weiß
Antennentyp	Intern
Produkttyp	Mesh-System
WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)	1500 Mbit/s
Firewall	SPI Firewall
Breite	88 mm
Tiefe	88 mm
Höhe	88 mm
Anzahl der enthaltenen Einheiten	2 Stück(e)

Ausführliche Details

	Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)	1500 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	300 Mbit/s

WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	1201 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)	Ja
Dynamische IP-Adresse	Ja
Statische IP	Ja
Gastzugang	Ja
Design	
Produktfarbe	Weiß
Produkttyp	Mesh-System
LED-Anzeigen	Ja
Antennentyp	Intern
Maximale Abdeckung	350 m²
Reset-Knopf	Ja
Lieferumfang	
AC-Netzadapter	Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten	2 Stück(e)
Ethernet-Kabel	Ja
Schnellinstallationsanleitung	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Ethernet-WAN	Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Merkmale	
Firewall	SPI Firewall
BeamForming	Ja
DHCP-Client	Ja
DHCP-Server	Ja
Kontrolle durch Eltern	Ja
MU-MIMO-Technologie	Ja
MIMO	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Breite	88 mm
Tiefe	88 mm
Höhe	88 mm

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %