

# TP-LINK INSIGHT S455, IP-Sicherheitskamera, Draußen, Kabelgebunden, 64 m, 120 dB, Zimmerdecke

5 MP

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	INSIGHT S455(2.8MM)
EAN/UPC	8885020628241



## Beschreibung

TP-Link INSIGHT S455. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Draußen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Zimmerdecke, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Turret. Betrachtungswinkel (horizontal): 111.4°, Betrachtungswinkel (vertikal): 58.8°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 134°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Abstandsfeststellung: 64 m, Abstandsbeobachtung: 27 m, Abstandserkennung: 13 m

## Hauptmerkmale

### Allgemein

Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Draußen
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Befestigungstyp	Zimmerdecke
Produktfarbe	Weiß
Formfaktor	Geschützturm
Betrachtungswinkel (horizontal)	111,4 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	58,8 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	134 °
Sensor-Typ	CMOS
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm
Abstandsfeststellung	64 m
Abstandsbeobachtung	27 m
Abstandserkennung	13 m

## Ausführliche Details

### Design

Formfaktor	Geschützturm
Befestigungstyp	Zimmerdecke
Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Metall
Schutzfunktion	Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67
Wetterfestigkeit	Ja
<b>Energie</b>	
Energiequelle	DC, PoE
Stromverbrauch (max.)	11 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	12 W
DC-Ausgang Volt	12
<b>Leistungen</b>	
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Draußen
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Maximaler Arbeitsabstand	64 m
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Tag/ Nachtmodus	Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	Ja
Ansicht aus der Ferne	Ja
Dynamischer Bereich	120 dB
<b>Netzwerk</b>	
Ethernet/LAN	Ja
WLAN	Nein
Bluetooth	Nein
Netzstandard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Live-View	Ja
<b>Lieferumfang</b>	
Anzahl der Kameras	1
Montageset	Ja
Schrauben enthalten	Ja
Bohrschablone enthalten	Ja
Betriebsanleitung	Ja
<b>Nachtsicht</b>	

Nachtsicht	Ja
LED Typ	IR/Weiß
	<b>Bildsensor</b>
Sensor-Typ	CMOS
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm
Vollbildverfahren	Ja
	<b>Video</b>
Maximale Auflösung	2880 x 1620 Pixel
Megapixel insgesamt	5 MP
Videokompressionsformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620
Videoaufnahme	Ja
Bildqualitätsanpassung	Brightness, Contrast, Mirror, Saturation, Sharpness
Bitratenkontrolle	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Gegenlichtkompensation	Ja
Highlight-Kompensation (HLC)	Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	Ja
	<b>Audio</b>
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Audio-System	2-Wege
Audio input Kanäle	1,0 Kanäle
Audio Kanäle	1,0 Kanäle
Unterstützte Audioformate	G.711 A-law
Samplerate	8 kHz
Eingebautes Mikrofon	Ja
Mikrofonanzahl	1
Bereich der Bitrate	0 - 64 Kbit/s
	<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
	<b>Management-Funktionen</b>
Web-basiertes Management	Ja
Webbrowser	Ja
Cloud-verwaltet	Ja
Reset-Knopf	Ja
	<b>Speichermedium</b>

Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße	512 GB
<b>Kamera</b>	
Mindestbeleuchtung	0 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)	111,4 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	58,8 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	134 °
Neigungswinkelbereich	0 - 90 °
Kamera Verschlusszeit	1/3 to 1/10000 s
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Breite	111 mm
Höhe	83,7 mm
Länge (mm)	111 mm
Gewicht	480 g
<b>Objektiv</b>	
Abstandsfeststellung	64 m
Abstandsbeobachtung	27 m
Abstandserkennung	13 m
Fester Fokus	Ja
Maximale Blendenzahl	1.6
Abstandsermittlung	6 m
Feste Brennweite	2,8 mm
<b>Sicherheit</b>	
?ntegrierte Siren	Ja
Passwortschutz	Ja
Video-Bewegungsmelder	Ja
IP-Adressen Filter	Ja
HTTPS-Verschlüsselung	Ja
Warnbenachrichtigungstyp	Push-Benachrichtigung
Bewegungssensor	Ja
Spiegel	Ja
<b>Verpackungsdaten</b>	

Verpackungsart

Box