

MPN: USB3.1CCOM16

Hub Premium USB-C vers USB 3.2 Gen 1 A, RJ45, HDMI, USB-C

Découvrez l'ensemble de la gamme Premium au lien suivant : <a target="_blank"

href="https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium">https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium\n\nIl s'agit d'un hub USB-C 4-en-1 avec ports HDMI, USB-A, RJ45 et USB-C femelle, offrant une solution idéale pour étendre les ports d'un hôte Type-C/Thunderbolt 3 (PC/Ordinateur portable/Téléphone mobile, etc.), en particulier pour les appareils avec un seul port USB-C. Ce hub utilise le dernier mode DP1.4 Alt pris en charge par le circuit intégré, permettant de sortir une vidéo HDMI avec une résolution maximale de 4k/60Hz tout en transférant des données USB 3.1 à une vitesse maximale de 5Gbps. Le port RJ45 permet à l'hôte d'accéder à un réseau Ethernet ultra-rapide. De plus, le port USB-C femelle prend en charge la charge PD 3.0 jusqu'à 100W lorsqu'il est connecté à un adaptateur PD et prend en charge une transmission de données maximale de 5Gbps lorsqu'il est connecté à un appareil USB-C. Il est compatible avec tous les hôtes Type-C prenant en charge le mode DP Alt.

- Compatibilité système d'exploitation : Windows XP/Vista/Win 7/8/8.1/10/Mac OS 10.5 ou version ultérieure
- Compatible Thunderbolt 3
- Alimentation jusqu'à 100W
- Résolution HDMI jusqu'à 4k60Hz
- Réseau 1000Mbps
- Transfert de données 5Gbps
- USB 3.0 et USB 3.1 Gen 1 sont désormais identifiés comme USB 3.2 Gen 1, offrant des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps.



Caractéristiques

Conditions environnementales	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90 %
	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90 %
	Température d'opération	0 - 45 °C
	Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Connectivité	Capacité de puissance USB	Oui
	Connecteur USB	USB Type-C
	Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
	Entrée jack microphone	Non
	Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
	Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
	Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
	Quantité de ports HDMI	1
	Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance	Connecteur d'alimentation	USB Type-C
	Courant de sortie	1,5 A
	Tension de sortie	5 V
	Type de source d'alimentation	USB
représentation / réalisation	Certification	FCC, CE
	Couleur du produit	Gris
	Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
	Plug and Play	Oui
Réseau	Ethernet/LAN	Oui
	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10, 100, 1000 Mbit/s
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
	Wake-on-LAN prêt	Oui
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)