

MPN: LVN122445

Câble Cat6a U-FTP 500m 4x2xAWG23 PE noir extérieur

Utilisé dans les systèmes de câblage structuré en extérieur. Typiquement utilisé comme câblage intermédiaire entre bâtiments ainsi que pour la surveillance extérieure. Ce type de câble n'a pas de blindage global, mais les paires torsadées individuelles sont enveloppées dans un écran en feuille, offrant une certaine protection contre les EMI et la diaphonie des paires adjacentes et d'autres câbles. Les câbles Lanview Cat6a U-FTP PE sont fabriqués et testés selon les normes ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B et EN50173-2. Chaque câble est composé de 4x2 conducteurs isolés en PE codés par couleur.



- Résistant aux UV
- Application HD-Base T
- AWG : 23 cuivre massif
- Bobine de 500 m
- Marquage métrique
- Qualité gaine
- Valeur NVP : 74%

Caractéristiques

Caractéristiques	Adapté à une utilisation extérieure	Oui
	Blindage du câble	U/FTP (STP)
	Câble de classe	D
	Câble standard	Cat6a
	Classe de feu du câble	Fca
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	Open end
	Connecteur 2	Open end
	Couleur du produit	Noir
	Forme du câble	Rond
	Fréquence	500 MHz
	Longueur de câble	500 m
	Matériau conducteur	Cuivre
	Matériau du manteau	Polyéthylène (PE)
	Taille des fils AWG	23
	Taux de transfert de données	10000 Mbit/s
	Technologie de câblage	10GBase-T
	Type d'interface Ethernet	10 Gigabit Ethernet
	Type de câble	Cable on reel
	Type de conducteur	Solide
Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Diamètre extérieur	7,3 mm

Vendor information

Brand Name	Lanview
Warranty	25 Année (s)

Autres photos

