

MPN: V-UTP601-FLAT

## Câble réseau plat CAT6 U/UTP 1m, Gris

Les câbles plats CAT6 sont parfaits pour les installations où l'espace est limité dans les racks et armoires informatiques. Ils sont également idéaux pour être placés derrière les plinthes ou sous les tapis et autres revêtements de sol. Tous les câbles sont testés jusqu'à 250 MHz (norme CAT6) et sont rétrocompatibles avec les câbles CAT5e et CAT5. Chaque câble est fabriqué avec un dispositif anti-accrochage qui empêche le connecteur d'être endommagé lors de l'installation dans des espaces très restreints.

- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 200 pcs.
- Convient pour les réseaux Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- CAT6 testé jusqu'à 250 MHz
- avec soulagement de tension mince, avec broches plaquées or
- parfait pour les installations où l'espace est limité dans les racks et armoires informatiques



## Caractéristiques

|                              |                              |                                                                 |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Autres caractéristiques      | Série de produit             | Flat Cable                                                      |
| Caractéristiques             | Blindage du câble            | U/UTP (UTP)                                                     |
|                              | Câble standard               | Cat6                                                            |
|                              | Conformité RoHS              | Oui                                                             |
|                              | Connecteur 1                 | RJ45                                                            |
|                              | Connecteur 2                 | RJ45                                                            |
|                              | Couleur du produit           | Gris                                                            |
|                              | Fréquence                    | 250 MHz                                                         |
|                              | Genre de connecteur 1        | Mâle                                                            |
|                              | Genre de connecteur 2        | Mâle                                                            |
|                              | Longueur de câble            | 1 m                                                             |
|                              | Matériau conducteur          | Cuivre                                                          |
|                              | Matériau du manteau          | Polyvinyl chloride (PVC)                                        |
|                              | Taille des fils AWG          | 32                                                              |
|                              | Taux de transfert de données | 10000 Mbit/s                                                    |
|                              | Type de conducteur           | Stranded                                                        |
| Certificat                   | Certification                | EIA/TIA 568                                                     |
| Informations sur l'emballage | Quantité                     | 1 pièce(s)                                                      |
| Vendor information           | Brand Name                   | MicroConnect                                                    |
|                              | Homepage                     | <a href="https://microconnect.me/">https://microconnect.me/</a> |
|                              | Warranty                     | 25 Année (s)                                                    |

## Autres produits de cette série

| Longueur de câble | Blanc            | Gris            | Noir             |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 0,25              | V-UTP60025W-FLAT | V-UTP60025-FLAT | V-UTP60025S-FLAT |
| 0,5               | V-UTP6005W-FLAT  | V-UTP6005-FLAT  | V-UTP6005S-FLAT  |
| 1                 | V-UTP601W-FLAT   | V-UTP601-FLAT   | V-UTP601S-FLAT   |
| 1,5               | V-UTP6015W-FLAT  |                 | V-UTP6015S-FLAT  |
| 2                 | V-UTP602W-FLAT   | V-UTP602-FLAT   | V-UTP602S-FLAT   |
| 3                 | V-UTP603W-FLAT   | V-UTP603-FLAT   | V-UTP603S-FLAT   |
| 5                 | V-UTP605W-FLAT   | V-UTP605-FLAT   | V-UTP605S-FLAT   |
| 7                 |                  | V-UTP607-FLAT   | V-UTP607S-FLAT   |
| 10                | V-UTP610W-FLAT   | V-UTP610-FLAT   | V-UTP610S-FLAT   |
| 15                | V-UTP615W-FLAT   |                 | V-UTP615S-FLAT   |
| 20                | V-UTP620W-FLAT   |                 | V-UTP620S-FLAT   |