

CORONA PERFORADORA BI-METAL ACERO RÁPIDO HSSCo 8% 4/6 DIENTE VARIABLE

Ref. COB

HSSCo
8%

4/6

INOX



FUNDICIÓN

Cu-Ni-La

- Mayor duración afilado y corte.
- Cortes más rápidos y precisos.
- Menor vibración y desgaste.
- M42. Mayor dureza y rendimiento.

45 mm
CAPACIDAD
DE CORTE



R.P.M. RECOMENDADAS

RANGO Ø mm	R.P.M
14-25	600
27-45	350
46-60	250
64-83	150
86-102	120
104-121	90
127-152	60

Ø mm	Ø Pulgadas	C	
		Ref.	
14	9/16	COB14	
16	5/8	COB16	
17	11/16	COB17	
19	3/4	COB19	
20	-	COB20	
21	13/16	COB21	
22	7/8	COB22	
24	15/16	COB24	
25	1"	COB25	
27	1.1/16	COB27	
29	1.1/8	COB29	
30	1.3/16	COB30	
32	1.1/4	COB32	
33	1.5/16	COB33	
35	1.3/8	COB35	
37	1.7/16	COB37	
38	1.1/2	COB38	
40	1.9/16	COB40	
41	1.5/8	COB41	
43	1.11/16	COB43	
44	1.3/4	COB44	
45	-	COB45	
46	1.13/16	COB46	
48	1.7/8	COB48	
50	-	COB50	
51	2"	COB51	
52	2.1/16	COB52	
54	2.1/8	COB54	
55	-	COB55	
57	2.1/4	COB57	
59	2.5/16	COB59	
60	2.3/8	COB60	