

AOC G4 CQ32G4VE, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 0,5 ms, Schwarz, Grau

Screen size (inch) 31.5 - Panel resolution 2560x1440 - Max Refresh rate 180 Hz - Response time MPRT 0.5 ms - Panel type Fast VA - HDMI 2.0 x 2 - DisplayPort 1.4 x 1 - Sync technology (VRR) Adaptive Sync

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	CQ32G4VE
EAN/UPC	4038986182164



Beschreibung

Bereit zur Installation Ihres neuen unglaublichen 32-Zoll-Curved-Monitors CQ32G4VE
Das 32" QHD Curved Display bietet mit einer brillanten Auflösung von 2560x1440 und einer flüssigen Bildwiederholrate von 180Hz ein unvergleichliches Spielerlebnis. Dieser Monitor verfügt über eine 1500R-Krümmung mit einem schnellen VA-Panel mit 1ms GtG und HDR10-Kompatibilität, was zu spektakulären Grafiken und satten Farben führt. Mit einer MPRT von 0,5 ms und einer kaum nennenswerten Eingabeverzögerung erlebst du eine nahezu sofortige Reaktionszeit. Darüber hinaus lassen sich mit dem G-Menü Ihre Einstellungen individuell anpassen. Dieser Monitor ist deine Eintrittskarte zur Dominanz im Wettbewerb.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	81,3 cm
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ	Quad HD
Bildschirmtechnologie	LCD
Reaktionszeit	0,5 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Black, Grey

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	81,3 cm
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9

Bildschirmtechnologie	LCD
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Quad HD
Panel-Typ	Fast VA
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Reaktionszeit	0,5 ms
Bildschirmform	Geschwungen
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R
Kontrastverhältnis	3500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,272 x 0,272 mm
Pixeldichte	93,24 ppi
Horizontaler Scanbereich	30 - 270 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 180 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	69,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	39,2 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
DDC/CI	Ja
Trübungsrate	25 %
sRGB Abdeckung (klassisch)	124,2 %
	Design
Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Black, Grey
Rahmenloses Design	Ja
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
	Ergonomie
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm

Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-3 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian
Anzahl OSD-Sprachen	19
Plug & Play	Ja
Leistungen	
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Geringe Eingabeverzögerung	Ja
FPS-Zähler	Ja
Wählscheibenpunkt	Ja
Schattensteuerung	Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe	Ja
Spiel-Modus	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß)	709,4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	265,3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	523,8 mm
Gewicht (mit Ständer)	7,31 kg
Breite (ohne Standfuß)	709,4 mm

Tiefe (ohne Standfuß)	96,6 mm
Höhe (ohne Standfuß)	425,2 mm
Gewicht (ohne Ständer)	6,24 kg
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	840 mm
Verpackungstiefe	527 mm
Verpackungshöhe	188 mm
Paketgewicht	9,91 kg
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	55 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	35 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	70 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	1,5 A
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzsкала	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	2004296
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 93 %
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Technische Details	
Gewährleistungsfrist	3 Jahr(e)