


LED Rollo de cinta SMD LED con cinta adhesiva 3M

ALK®



Cálculo de la potencia según longitud.

Importante: cortar en el centro de los 2 puntos. Una vez cortada la cinta de LED hay que calcular la potencia en W y elegir el convertidor de tensión constante según el largo de cinta utilizado.

UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE
(NO INCLUIDO VER PAG.05.7)



Rollo SMD LED 24V. DC


IP 20

• Flexible, para pegar en cualquier soporte, con cinta adhesiva 3M.

CÓDIGO	LED/m.	Wattios/m.	Tensión	Longitud	Luz	
859.136	120	12W.	24V. DC	5 metros	natural 4.000K.	1
859.137	120	12W.	24V. DC	5 metros	blanca 6.500K.	1

LED Rollo de cinta SMD LED con cinta adhesiva 3M WATERPROOF

ALK®



Cálculo de la potencia según longitud.

Importante: cortar en el centro de los 2 puntos. Una vez cortada la cinta de LED hay que calcular la potencia en W y elegir el convertidor de tensión constante según el largo de cinta utilizado.

UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE
(NO INCLUIDO VER PAG.05.7)



Rollo SMD LED 24V. DC

IP 65

• Flexible, para pegar en cualquier soporte, con cinta adhesiva 3M.

CÓDIGO	LED/m.	Wattios/m.	Tensión	Longitud	Luz	
859.138	120	12W.	24V. DC	5 metros	natural 4.000K.	1