

MPN: ELECTRA-POE-1GB-60W

Injecteur PoE Gigabit 60W

Prend en charge un port d'alimentation PoE 1000Mbps et un port RJ45 1000Mbps. Compatible avec les normes IEEE802.3af (15,4W), IEEE802.3at (30W) et IEEE802.3bt (60W). Prend en charge une alimentation AC 100-240V. Dispose d'un boîtier métallique, d'un niveau de protection IP20 et d'une plage de température de fonctionnement de -20 à 50°C. Prend en charge la protection contre les surtensions des ports : mode différentiel 2KV, mode commun 6KV ; ESD électronique : décharge par contact 6KV, décharge par air 8KV. Les injecteurs PoE d'Ernitec suivent strictement les normes IEEE 802.3, garantissant une alimentation fiable. L'équipement de source d'alimentation (PSE) fournit l'énergie, tandis que les appareils alimentés (PD) la reçoivent. La chute de tension sur de longs câbles peut réduire la puissance disponible et affecter les appareils à haute consommation. Pour ces appareils, Ernitec recommande une longueur de câble maximale de 1 mètre et l'utilisation de câbles CAT6 en cuivre pur pour des performances optimales.



- 1 Ethernet Gigabit
- Conforme aux normes IEEE802.3af/at/bt, jusqu'à 60 W
- Prend en charge une entrée de tension AC 100-240 V
- Dimensions (LxPxH) 187x95x40 mm
- Température de fonctionnement -20 à 50°C
- IP20
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques

Caractéristiques	Code (IP) Internationale Protection	IP20
	Conformité RoHS	Oui
	Couleur du produit	Noir
	Matériau du boîtier/corps	Metal
	Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)
	Plug and Play	Oui
	Protection contre les surtensions	Oui
	Voyants	Énergie
Conditions environnementales	Température d'opération	-20-50 °C
	Température hors fonctionnement	-40-85 °C
Connectivité	ports d'entrée RJ-45	1
	ports de sortie RJ-45	1
Contenu de l'emballage	Cordon d'alimentation inclus	Oui
	Guide d'installation rapide	Oui
	Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Détails techniques	Certificats de conformité	RoHS, CE, Federal Communications Commission (FCC)
Poids et dimensions	Dimensions (LxPxH)	187x95x40 mm
Puissance	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	60 W

Puissance	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	60 W
	Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100-240 V
Réseau	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
	Protocoles réseau pris en charge	IEEE802.3 (10Base-T)
	Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)