

MPN: 5UTP-015BL

CAT5e U/UTP CU PVC Ethernet Cable Blue 1.5m

Designed to last a lifetime, the ProXtend CAT5e U/UTP copper ethernet cables are reinforced with strain relief and snagless latch protection. Available in both copper and copper-clad aluminum variants, as well as a variety of color, and length options, ProXtend is your one stop shop for ethernet cables ensuring that you are always able to find a cable that best suits your network connection requirements.



Caractéristiques

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Caractéristiques | Blindage du câble | U/UTP (UTP) | |
| | Câble standard | Cat5e | |
| | Connecteur 1 | RJ45 | |
| | Connecteur 2 | RJ45 | |
| | Contacts du connecteur de placage | Or | |
| | Couleur du produit | Bleu | |
| | Genre de connecteur 1 | Mâle | |
| | Genre de connecteur 2 | Mâle | |
| | Longueur de câble | 1,5 m | |
| | Matériau conducteur | Cuivre | |
| | Matériau du manteau | Polyvinyl chloride (PVC) | |
| | Plug and Play | Oui | |
| | Standards réseau | IEEE 802.3at | |
| | Taille des fils AWG | 24 | |
| | Taux de transfert de données | 1000 Mbit/s | |
| | Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) | |
| | Type de conducteur | Gainé | |
| | Certificat | Certification | REACH |
| | | Température d'opération | -10 - 60 °C |
| Conditions environnementales | Température hors fonctionnement | -15 - 60 °C | |
| | Certificats de conformité | RoHS | |
| Détails techniques | Certificats de durabilité | RoHS | |
| | Manuel d'utilisation | Non | |
| Informations sur l'emballage | Quantité | 1 pièce(s) | |

Poids et dimensions

| | |
|---------------------------|--------|
| Diamètre extérieur | 5,4 mm |
|---------------------------|--------|

Vendor information

| | |
|-------------------|--------------|
| Brand Name | ProXtend |
| Warranty | 30 Année (s) |

Autres photos

