

Philips P-line 346P1CRH - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")

3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 500 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Black Texture

Gruppe	TFTs
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	346P1CRH/00
EAN/UPC	8712581762193



Beschreibung

Das Philips Brilliance Curved WQHD-Display mit DisplayHDR 400 sorgt für gestochen scharfe, herausragende Bildqualität. USB-C und eine sichere Pop-up-Webcam mit Windows Hello ermöglichen effizienteres Arbeiten. Augenschonende Funktionen, die vom TÜV zertifiziert wurden, reduzieren die Augenmüdigkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips P-line 346P1CRH - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.36 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	37.9 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	Mikrofon, KVM-Switch, 2,0-Megapixel-Kamera, USB 3.2 Gen 2 hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	120% sRGB (CIE 1976), 88% Adobe RGB (CIE 1976), 98% NTSC (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 2H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Farbe	Black Texture
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm
Gewicht	11.65 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CEL, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.36 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, 2,0-Megapixel-Kamera, USB 3.2 Gen 2 hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Ppi	110
Helligkeit	500 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	120% sRGB (CIE 1976), 88% Adobe RGB (CIE 1976), 98% NTSC (CIE 1976)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 160 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 2H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, Compact Ergo Base, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, SmartUniformity, Adaptive-Sync-Technologie, LightSensor, EasyRead, Windows 10 Hello

Farbe	Black Texture
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm - mit Fuß
Gewicht	11.65 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Eingang
Typ	Mikrofon
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort HDMI USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (bis zu 90 W) DisplayPort-Ausgang USB Upstream (Typ B) 3 x USB 3.2 Downstream USB 3.2 Downstream (Schnellladung) Kopfhörer Netzwerk (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+25
Schwenkwinkel	360
Höheneinstellung	180 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PVC-frei, bleifrei, DisplayPort Alt Mode, quecksilberfrei, reversibler USB-C-Anschluss, 90 W-Spannungsversorgung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C auf USB-A Kabel
MTBF	70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CEL, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	37.9 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	37.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	66.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	34.1 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
	Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	Philips SmartControl
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 80.7 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 60.1 cm - Gewicht: 11.65 kg Ohne Fuß - Breite: 80.7 cm - Tiefe: 11 cm - Höhe: 36.7 cm - Gewicht: 7.95 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	93 cm
Transporttiefe	28.2 cm
Transporthöhe	52.5 cm
Transportgewicht	15.86 kg
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.