

MPN: FIB441015

Câble à fibre optique, LC-LC, Monomode, Duplex, OS2 (Jaune) 15m

Le câble à fibre optique monomode convient aux réseaux d'entreprise, aux salles de télécommunications, aux fermes de serveurs, aux réseaux de stockage en nuage et à tout endroit nécessitant des câbles de raccordement en fibre. Ce câble est idéal pour connecter des connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G. Il peut transporter des données jusqu'à 10 km à 1310 nm, ou jusqu'à 40 km à 1550 nm. Les cordons de raccordement monomode sont fabriqués à l'aide de câbles LSZH conformes aux normes IEC, EIA TIA ou Telcordia.

- Conçu pour les centres de données, l'industrie et les centres informatiques
- LSZH (Low Smoke Zero Halogen) et retardateur de flamme
- Conforme RoHS



Caractéristiques

Caractéristiques	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	LC/UPC
	Connecteur 2	LC/UPC
	Couleur du produit	Jaune
	Diamètre du revêtement	125 µm
	Diamètre principal	9 µm
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	15 m
	Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)
	Perte d'insertion	0,3 dB
	Sans halogene	Oui
	Structure du mode de fibre	Monomode
	Type de fibre optique	OS2
	Conditions environnementales	Température d'opération
Température hors fonctionnement		-40 - 85 °C
Détails techniques	Ne contient pas	Halogène
Poids et dimensions	Diamètre du câble	2 mm
	Rayon de courbe	6 cm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Homepage	https://microconnect.me/
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Monomode
0,5	FIB4410005-3MM
1	FIB441001-CUSTOM
1,5	FIB4410015-90
2	FIB441002-3MM
3	FIB441003-3MM
4	FIB441004
5	FIB441005-3MM
7	FIB441007
10	FIB441010-3MM
15	FIB441015-3MM
20	FIB441020-3MM
25	FIB441025-SIMPLEX
30	FIB441030-3MM
35	FIB441035-3MM
40	FIB441040-3MM
60	FIB441060-3MM

Autres photos

