

MPN: VLHDMIEXTHDB2.0S

Kit d'extension HDBaseT HDMI 2.0 18Gbps avec sortie audio

Émetteur/Récepteur HDMI 2.0 18Gbps avec sortie audio. Prend en charge la mise à l'échelle de la résolution vidéo, l'entrée 1080P peut être automatiquement mise à niveau vers une sortie 4K.

Installation typique :

Peut être installé partout où il est nécessaire d'étendre les signaux de contrôle AV/IR/RS232, par exemple dans une salle de réunion, une résidence ou pour de l'affichage numérique, etc.

Fonction : Extendeur HDMI 2.0 Point à point, Tx à Rx pour 70m@1080P, 40m 4K@60Hz 4:4:4

- Prise en charge de l'ARC
- paramètres EDID intégrés via un commutateur DIP à 4 broches
- entièrement compatible HDMI 2.0
- prend en charge le mode HDCP2.2 actif ou passif
- bande passante de 18 Gbps
- extendeur HDBT 4K mince
- alimentation PoC bidirectionnelle
- prise en charge de l'IR bidirectionnel et du RS232
- modèle de test intégré en image 4K/1080P pour le dépannage



Caractéristiques

Caractéristiques	Bande passante	18 Gbit/s
	Conformité RoHS	Oui
	Contournement HDCP et EDID	Oui
	Couleur du produit	Noir
	Distance de transfert maximale	70 m
	HDBaseT certifié	Oui
	HDCP	Oui
	Modes vidéo pris en charge	3840p
	Montage mural	Oui
	Résolution maximale	4096x2160 pixels
	Sonde infra-rouge	Oui
	Transfert CEC	Oui
	Transfert HDCP	Oui
	Transfert RS-232	Oui
	Type	AV transmitter & receiver
	Type de télécommande	IR + RS232
	Types de câbles soutenus	Cat5e, Cat6
	Version HDCP	1.4/2.2
	Voyants	Oui
Conditions environnementales	Température d'opération	-10 - 50 °C
Connectivité	3,5 mm de sortie	Oui

Connectivité	3,5 mm in	Oui
	Commande (IR) entrée	1
	Commande (IR) sortie	1
	Entrée DC	Oui
	Entrée HDMI	1
	Entrée Vidéo	1
	Nombre de ports série	1
	Nombre de sorties HDMI	1
	Port HDBaseT	Oui
	ports d'entrée RJ-45	1
	Ports d'entrée RS-232	1
	ports de sortie RJ-45	1
	Ports de sortie RS-232	1
	Sortie Vidéo	1
	Technologie de connectivité	Avec fil
	Type d'interface série	RS-232
	Type de sortie audio-optique numérique	TosLink
	Version HDMI	2.0
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Blaster IR inclus	Non
	crochets d'élévation inclus	Oui
	Récepteur infra-rouge compris	Non
	Types de fiches d'alimentation fournies	EU, GB
Détails techniques	Prise en charge audio	Oui
Informations sur l'emballage	Dimensions du colis (LxPxH)	mm mm
	Longueur du colis	18,5 cm
Puissance	Adaptateur d'alimentation externe	Oui
	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
	Consommation d'énergie (émetteur) (max)	14 W
	Consommation d'énergie (récepteur) (max)	14 W
	Fréquence d'entrée AC	50 / 60 Hz
	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
	Tension de fonctionnement	24 V
	Type de source d'alimentation	PoC
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos

