

MPN: PROHDMIHD1.5L

Câble HDMI Pro 1,5 m avec verrouillage

Câble HDMI 2.0 haute performance et haute vitesse de 18 Gbit avec Ethernet.\n\nPrend en charge des résolutions jusqu'à 4K@60Hz avec HDCP 2.2, CEC et ARC.\nUltra flexible.

- Toutes les résolutions HDMI jusqu'à 4K (4096x2160p @60Hz), y compris la vidéo 3D
- Prise en charge du taux d'échantillonnage 4:4:4
- Plage dynamique élevée (HDR)
- Vitesse de transfert de 18 Gbit/s
- HDCP 2.2
- Prend en charge Deep Color, jusqu'à 16 bits par canal, y compris la norme x.v.Color
- Prend en charge le format cinéma 21:9
- Prend en charge SA-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD et d'autres normes audio haute définition
- Canal de retour audio
- Synchronisation labiale automatique



Caractéristiques

Autres caractéristiques	Couleur de câble	Noir
	Poids brut du carton principal	1 kg
	Poids du paquet	0,830 kg
	Quantité par boîte	20 pièce(s)
Caractéristiques	Blindage du câble	Aluminum mylar foil
	Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
	Canal Ethernet HDMI	Oui
	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	HDMI
	Connecteur 2	HDMI
	Connecteur(s) résistant à la traction	Non
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Noir
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Force d'arrachage	2 kg
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	HDCP	Oui
Longueur de câble	1,5 m	

Caractéristiques	Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
	Matière du câble	Cuivre
	Modes vidéo pris en charge	2160p
	Plage dynamique élevée 10 (HDR10)	Oui
	Plug and Play	Oui
	Prise en charge HDR	Oui
	Prise en charge RGB	4:4:4
	Profondeur de couleurs	16 bit
	Quantité	1 pièce(s)
	Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
	Résolutions graphiques prises en charge	4096 x 2160
	Taille des fils AWG	26
	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Taux de transfert des données	18 Gbit/s
	Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Technologies Dolby	DTS-HD Master Audio
	Version HDCP	2.2
Version HDMI	2.0	
Conditions environnementales	Température d'opération	-20 - 60 °C
Données logistiques	Hauteur du casier principal (externe)	2,6 cm
	Largeur du casier principal (externe)	3,85 cm
	Longueur du casier principal (externe)	10 cm
Poids et dimensions	Diamètre du câble	8 mm
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	99 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
0,5	PROHDMIHD0.5L
1	PROHDMIHD1L
1,5	PROHDMIHD1.5L
2	PROHDMIHD2L
3	PROHDMIHD3L
5	PROHDMIHD5L
7,5	PROHDMIHD7.5L