

ViewSonic VG2441V, 61 cm (24"), LED, 1920 x 1080 Pixel, Full HD, 16:9, IPS

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VG2441V
EAN/UPC	0766907032253



Beschreibung

Viewsonic VG2441V. Bildschirmdiagonale: 61 cm (24"), Bildschirmtechnologie: LED, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Megapixel (ca.): 5 MP. RMS-Leistung: 4 W. Produktfarbe: Schwarz, Ausrichtung: Landschaftsportrait, Bildschirmform: Flach. USB-Stecker: USB Typ-A, USB Typ-C

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	61 cm
Bildschirmtechnologie	LED
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Megapixel (ca.)	5 MP
RMS-Leistung	4 W
Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Landschaftsportrait
Bildschirmform	Flach
USB-Stecker	USB Type-A, USB Type-C

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	61 cm
Bildschirmtechnologie	LED
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Helligkeit	250 cd/m ²
Touchscreen	Nein

Natives Seitenverhältnis	16:9
Wiederholfrequenz	120 Hz
Reaktionszeit	4 ms
Kontrastverhältnis	1500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50000000:1
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
sRGB Abdeckung (klassisch)	104 %
Pixel Abstand	0,275 x 0,275 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	61 cm
Oberflächenhärte	3H
Blendfreier Bildschirm	Ja
NTSC Abdeckung (typisch)	72 %
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
DVI Anschluss	Nein
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl der USB-Anschlüsse	4
USB-Stecker	USB Type-A, USB Type-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
USB-Ladeport	Ja
Design	
Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Landschaftsportrait
Bildschirmform	Flach
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Höhenverstellung	Ja
Höheneinstellung	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90 °
Schwenkbar	Ja

Neigungswinkelbereich	-5 - 20 °
Computersystem	
Computersystem	Nein
Leistungen	
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Logistikdaten	
Palettenbreite (brutto)	120 cm
Palettenlänge (brutto)	100 cm
Palettenhöhe (brutto)	2,19 m
Anzahl Produkte pro Versandkarton	1 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)	8528521000
Lieferumfang	
Ständer enthalten	Ja
Kamera	
Integrierte Kamera	Ja
Megapixel (ca.)	5 MP
Audio	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Energie	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	19 W
Stromverbrauch (max.)	64 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	18 kWh
Netzteiltyp	Intern
Gewicht und Abmessungen	
Displaybreite	539,8 mm
Display Tiefe	58,6 mm
Display Höhe	346,9 mm
Displaygewicht	2,9 kg
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	539,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	206,1 mm

Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	513 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,5 kg
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	630 mm
Verpackungstiefe	125 mm
Verpackungshöhe	513 mm
Paketgewicht	6,8 kg
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90 %
Zertifikate	
Zertifizierung	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 10, EAC, UkrSEPRO