


MPN: ELECTRA-U16-1GB-285W

Switch PoE intelligent non géré 18 ports Gigabit, 16 ports PoE Gigabit RJ45, 2 ports SFP Gigabit. PoE 285W

Electra-U16-1GB-285W, un switch PoE Gigabit de pointe conçu pour des réseaux haute performance. Ce switch intelligent dispose de 16 ports PoE Gigabit et de 2 ports SFP pour liaison montante, conformes aux normes IEEE 802.3af/at. Avec une bande passante robuste de 36 Gbps et une puissance totale de 285W, il prend en charge efficacement les applications réseau avancées. Équipé d'une isolation de port et d'un mode de transmission de 250m, l'Electra-U16-1GB-285W est idéal pour des installations variées. Conçu pour fonctionner dans une large plage de températures de -10 à 50°C, ce switch inclut également une protection avancée contre les surtensions (Mode Commun 4KV, Mode Différentiel 2KV - Classe B) et des niveaux de protection ESD (Air 8KV, Contact 6KV - Classe C), garantissant des performances fiables dans des environnements difficiles.



- 16 ports PoE 1Gbps + 2 ports SFP 1Gbps
- Prise en charge des normes IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z
- Les ports Ethernet prennent en charge l'auto-adaptation 10/100/1000Mbps
- Prise en charge du retournement automatique des ports (Auto MDI/MDIX)
- Adopte un mécanisme d'échange de stockage et de transfert
- Les voyants LED du panneau surveilleront l'état de fonctionnement et aideront à l'analyse des pannes
- Prise en charge de trois modes : VLAN, Par défaut et Étendu
- La priorité PoE est activée par défaut, avec un ordre de priorité des ports de 1 à 14
- Le port 1 prend en charge HiPoE 60W
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Montage	Desktop, rack mounting
	Voyant LED d'alimentation	Oui
Caractéristiques de gestion	Type de commutateur	Non-géré
Certificat	Conformité avec le NDAA	Oui
Conditions environnementales	Température d'opération	0-40 °C
Connectivité	Nombre de modules SFP installés	2
	Quantité de ports de liaison montante	2
	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	16
	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Design	Conformité RoHS	Oui

Design	Matériau du boîtier/corps	Métal
	Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)
	Voyants	Énergie, Données, Liaison
Informations sur l'emballage	Câbles inclus	Énergie
PoE (alimentation via le port Ethernet)	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	285 W
	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	15,4 W
	Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	16
	Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	PoE+
Puissance	Consommation (max)	6,5 W
	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
	Protection contre les surtensions	Oui
	Protection contre les surtensions	4 kV
	Tension d'entrée AC	100-240 V
représentation / réalisation	Sans ventilateur	Oui
Réseau	Assistance contrôle des flux	Oui
	Full duplex	Oui
	Semi-duplex	Oui
	Standards réseau	IEEE 802.3U, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
	Support VLAN	Oui
Transmission des données	Capacité de commutation	36 Gbit/s
	Enregistrement-et-réémission	Oui
	Répertoire MAC	8000 entrées
	Taux de transfert	26,784 Mpps
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos

