

MPN: 0070-24232

Moniteur de surveillance 32" 4K UHD 24/7. 3x HDMI 2.0, 1x DisplayPort, 2x Haut-parleurs

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Solution 4K UHD
- Écran LED de qualité industrielle
- Conçu pour la vidéosurveillance
- Haute luminosité, haut contraste, haute définition
- S'adapte aux dernières technologies de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit numérique 3D
- Réponse rapide de l'image
- Angle de vision large de 178°
- Traitement numérique haute fidélité, vidéo éclatante et vive
- Fonctionnement 24/7, continuellement pendant 5 ans
- Anti-statique, anti-champ magnétique, anti-interférences, sans radiation
- Menu avec contrôleur pratique



Taille VESA : 100x100

- Affichage 24/7
- Moniteur de sécurité
- Moniteur de bureau
- Cordon d'alimentation UE + UK inclus
- Câble HDMI inclus

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Amélioration de l'image	DNle digital image processing
	Certification	EMC Class A
	Dimensions (LxPxH)	728 x 55 x 424 mm
	Dimensions du colis (LxPxH)	785 x 118 x 512 mm
	Filtre du sabot	3D
	Haut-parleurs	2 x 3W Stereo
	Installation facile	Oui
	Langue d'affichage	English
	Montage	VESA mount 100 x 100 mm
	Nombre de ports USB	1
	Poids	5100 g
	Support mural compatible	Vesa 100 x 100
	Temps moyen entre pannes	50000 h
	Type d'écran	TFT
Connectivité	Quantité d'interface DisplayPorts	1
	Quantité de ports HDMI	3
	Version HDMI	2.0

Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Guide de démarrage rapide	Oui
	Support inclus	Oui
	Vis incluses	Oui
Design	Couleur du produit	Noir
	position de marché	Industriel
	Support détachable	Oui
Écran	Angle de vision horizontal	170 °
	Angle de vision vertical	170 °
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
	Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
	Taille de l'écran	32 "
	Taille visualisable diagonale	39,2 cm
	Taille visualisable verticale	69,8 cm
	Taux de contraste	1000:1
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	5 ms
	Type HD	4K Ultra HD
Ergonomie	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	100 x 100 mm
Informations sur l'emballage	crochets d'élévation inclus	Oui
	Manuel d'utilisation	Oui
Puissance	Consommation d'énergie (moyenne)	35 W
	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
	Tension d'entrée AC	100-240 V
	Type d'alimentation d'énergie	12 V / 5A
	Type de connecteur à douille	C13
représentation / réalisation	horaires de service (heures/jours)	24/7
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos

