

MPN: 0070-24132-PVMIP

Moniteur PVM 32" Full-HD 24/7 avec caméra IP 2MP intégrée NDAA - PSU/POE

Objectif et Applications pour Moniteur de Visualisation Publique

Supermarchés : Imaginez que vous faites vos courses dans votre supermarché local et que vous vous apercevez soudainement sur un petit moniteur. C'est un PVM ! Ces moniteurs sont couramment utilisés dans les supermarchés pour surveiller les zones en libre-service et parfois même au-dessus des allées.

Sécurité et Dissuasion : Les entreprises utilisent principalement les PVM pour dissuader les comportements inappropriés et le vol. Ils y parviennent en enregistrant des images en direct tout en les affichant simultanément aux clients. La présence de PVM a conduit à une réduction de 50 % des vols à l'étalage et à une augmentation de 30 % des bénéfices pour les supermarchés.

Publicité et Information : Les PVM servent également de plateforme pour diffuser des publicités, des informations aux clients et du contenu marketing, maximisant ainsi leur utilité.

- Panneau LCD DID de niveau industriel, adapté pour un fonctionnement continu 7x24
- Résolution physique de 1920x1080
- Temps de réponse rapide de 5ms, sans image fantôme
- Adopte les dernières technologies de filtrage numérique 3D et de réduction de bruit numérique 3D
- Caméra IP HD 1080p intégrée
- Traitement numérique haute fidélité, vidéo brillante et vive
- Vrai WDR 120dB pour fournir des images équilibrées, garantissant des images hautement détaillées



Caractéristiques

Autres caractéristiques	Accessoires inclus	Industrial PSU,Screw, Cable holder, Quick start guide
	Amélioration de l'image	DNle digital image processing
	Certification	EMC Class A
	Consommation électrique	40 W
	Dimensions (LxPxH)	730 x 65 x 468 mm
	Dimensions du colis (LxPxH)	875 x 197 x 570 mm
	Filtre de bruit	Oui
	Filtre du sabot	3D
	Haut-parleurs	2 x 3W (Stereo)
	Langue d'affichage	English
	Montage	Stand mount, VESA mount 200 x 200 mm
	Nombre de couleurs	16,78 millions de couleurs
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
	Nombre de ports USB	1

Autres caractéristiques	Poids	13000 g
	Rapport de contraste	1300:1
	Support mural compatible	Vesa 200 x 200
	Système de format du signal analogique	PAL, NTSC, SECAM
	Temps moyen entre pannes	50000 h
	Type d'écran	TFT
	Zone d'affichage active (l x h)	697.6845mm(W)×392.256mm(H) mm
Conditions environnementales	Température d'opération	-30 - +85 °C
Connectivité	HDMI	Oui
	Nombre de ports DVI-D/DVI-I	0
	Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
	Quantité d'interface DisplayPorts	0
	Quantité de ports de type A USB 2,0	1
	Quantité de ports HDMI	2
	Version HDMI	2.0
Contenu de l'emballage	Guide de démarrage rapide	Oui
	Vis incluses	Oui
Design	Châssis avant	Black
	Couleur du produit	Noir
	position de marché	Industriel
Détails techniques	Contenu de la boîte	Quickguide, PSU, Screws, cableholder
Écran	Angle de vision horizontal	178 °
	Angle de vision vertical	178 °
	Compatibilité 3D	Oui
	Format d'image	16:9
	Format d'image	16:9
	Luminosité de l'écran	350 cd/m ²
	Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
	Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
	Pas de pixel	0.51075(H)×0.51075(V) mm
	Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
	Rétroéclairage à LED	Oui
	Taille de l'écran	32 "
	Taux de contraste	1300:1
	Technologie d'affichage	LCD, LED
	Temps de réponse	5 ms
	Type de rétro	LED
Type HD	Full HD	

Ergonomie	Affichage multilingue à l'écran	Anglais
	Montage VESA	Oui
	Norme VESA	200 x 200 mm
Informations sur l'emballage	crochets d'élévation inclus	Oui
multimédia	Appareil photo intégré	Oui
	Haut-parleurs intégrés	Oui
	Mégapixel	2 MP
	Nombre de haut-parleurs	2
Puissance	Consommation d'énergie (moyenne)	40 W
	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
	Tension d'entrée AC	100-240 V
	Type d'alimentation d'énergie	PSU
	Type de connecteur à douille	C13
représentation / réalisation	horaires de service (heures/jours)	24/7
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Homepage	http://www.ernitec.com
	Warranty	5 Année (s)

Autres produits de cette série

Taille de l'écran	
10	0070-24110-PVMIP
22	0070-24122-PVMIP
27	0070-24127-PVMIP
32	0070-24132-PVMIP
43	0070-24143-PVMIP
55	0070-24155-PVMIP

Autres photos

