

MPN: VLHUB121-MME

Concentrateur et commutateur de salle de réunion 4K 2x1

Découvrez une connectivité et un contrôle sans faille avec ce commutateur de présentation HDMI 2.0 2x1, conçu spécifiquement pour les salles de réunion modernes. Faisant partie de notre série "-MME", qui signifie "Meetings Made Easy", cet appareil est conçu pour simplifier votre configuration de visioconférence et de présentation.



<bolditalic>Caractéristiques principales</bolditalic>

Prise en charge de la vidéo Ultra HD 4K : Offre une qualité vidéo époustouflante avec une prise en charge des résolutions allant jusqu'à 4Kx2K@60Hz (4:4:4 8 bits), ainsi que des formats 1080p et 3D.

Gestion intelligente de l'EDID : Optimisez facilement la compatibilité des appareils avec un réglage EDID intégré, configurable via le commutateur DIP à 4 broches sur le panneau avant.

Gestion audio de haute qualité : Prend en charge l'audio stéréo et multicanal via les entrées HDMI.

Déembedding audio : Sorties audio analogiques équilibrées simultanément avec HDMI, garantissant un son de haute qualité pour tous les appareils connectés.

<bolditalic>Fonctionnalité de concentrateur USB</bolditalic>

Port USB Type-B : Connectez-vous à un appareil hôte pour une intégration facile.

Deux ports USB Type-A : Connectez des périphériques HID tels que des caméras, des microphones, des claviers ou d'autres périphériques.

<bolditalic>Options de contrôle avancées</bolditalic>

Mode de commutation automatique : Détecte et priorise automatiquement les sources d'entrée actives. Lorsque la source active est déconnectée, le commutateur passe à l'entrée disponible suivante.

Contrôle manuel : Contrôlez la commutation avec les boutons du panneau avant ou via des commandes RS232.

Contrôle CEC : Simplifiez la gestion des appareils en contrôlant les appareils d'affichage via le panneau avant du commutateur ou les commandes CEC RS232.

<bolditalic>Compatibilité étendue</bolditalic>

Prend en charge plusieurs formats : y compris le mode DP Alt et DisplayPort, le rendant compatible avec une large gamme d'appareils et de configurations.

Configuration des ports :

- 2 ports d'entrée : une entrée HDMI et une entrée USB-C pour une connectivité flexible aux ordinateurs portables, lecteurs multimédias et autres appareils.

- 1 port de sortie HDMI : Offrez des visuels clairs et nets à un écran ou projecteur connecté.

<bulletlist><bullet>3 ports USB : un port USB Type-B pour la connexion hôte et deux ports USB Type-A pour connecter des périphériques comme des caméras, des microphones ou des claviers.</bullet></bulletlist>



<bulletlist><bullet>1 sortie audio analogique équilibrée : Désimbriguez l'audio pour des systèmes sonores externes de haute qualité.</bullet></bulletlist>

Application typique :

Ce commutateur robuste est la solution idéale pour les salles de réunion, les salles de classe et les configurations de conférence où la simplicité, la performance et la polyvalence sont essentielles. Assurez des présentations et des visioconférences fluides et professionnelles à chaque fois !

- Commutateur automatique 18G 2x1 avec entrées HDMI et USB-C
- Débit de données USB3.0 jusqu'à 2,8 Gbit/s et puissance de 1 Ampère
- Fonction de déclenchement d'entrée pouvant allumer/éteindre un appareil tiers via commande CEC ou RS232
- Fournit une charge sur le port USB-C jusqu'à 40W
- Prend en charge HDMI 2.0, 4Kx2K@60Hz 4:4:4, HDR 10, Dolby Vision, HDCP 2.2
- Contrôlable via les boutons du panneau avant et RS232
- avec Codec logiciel et CEC

Caractéristiques

Contenu de l'emballage	Câbles inclus	Secteur
	Manuel d'utilisation	Oui
Design	Câble USB intégré	Non
	Couleur du produit	Noir
	Matériau du boîtier/corps	Métal
Puissance	Tension d'entrée	230 V
représentation / réalisation	Canaux de sortie audio	2.0 canaux
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C
	Fréquence de rafraîchissement à la résolution maximum	60 Hz
	Modes vidéo pris en charge	2160p
	Nombre d'affichages pris en charge	1
	Quantité de ports HDMI	2
	Résolution maximum (HDMI)	3840 pixels
	Sortie de DisplayPorts	Non
	Sortie DVI	Non
	Sortie HDMI	Oui
	Taux de transfert de données (max)	0,35 Gbit/s
	Type de connecteur USB	Femelle

**représentation /
réalisation**

Version HDMI	2.0
Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Voyants	Statut

Vendor information

Brand Name	Vivolink
Warranty	5 Année (s)

Autres photos

