

MPN: VL120016

Kit d'extension HDMI Slim 70m

Le VL120016 est un ensemble d'extendeur HDBaseT de taille mini qui se compose d'un émetteur (VL120016T) et d'un récepteur (VL120016R), prenant en charge la transmission de signaux 1080P/4K jusqu'à 40m (131ft) et de signaux 1080P jusqu'à 70m (230ft) via un seul câble CAT5e/6. Le VL120016 prend en charge le CEC, le contrôle bidirectionnel RS232 et IR, ainsi qu'une fonction PoH unidirectionnelle.

- Prend en charge la transmission de signaux vidéo jusqu'à 4K@30Hz 4:2:0
- Distance de transmission maximale de 4K à 40m (131ft) et 1080P à 70m (230ft) via un seul câble CAT5e/CAT6
- Large bande passante : 10,2 Gbps conforme à HDMI1.4 et HDCP2.2
- Utilise la technologie HDBaseT pour une capacité et une fiabilité accrues
- Prend en charge l'ARC
- Passage IR bidirectionnel



Caractéristiques

Caractéristiques	Bande passante	10,2 Gbit/s
	Contournement HDCP et EDID	Oui
	Couleur du produit	Noir
	Distance de transfert maximale	70 m
	HDBaseT certifié	Oui
	Modes vidéo pris en charge	3840p
	Montage mural	Oui
	Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control)	Oui
	Résolution maximale	4096x2160 pixels
	Sonde infra-rouge	Oui
	Transfert CEC	Oui
	Transfert HDCP	Oui
	Transfert RS-232	Oui
	Type	AV transmitter & receiver
	Type de télécommande	IR + RS232
	Types de câbles soutenus	Cat5e, Cat6
	Voyants	Oui
Conditions environnementales	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90 %
	Température d'opération	-20 - 70 °C
Connectivité	3,5 mm de sortie	Oui
	3,5 mm in	Oui
	Commande (IR) entrée	1
	Commande (IR) sortie	1
	Entrée DC	Oui

Connectivité	Entrée HDMI	1
	Entrée Vidéo	1
	Nombre de ports série	1
	Nombre de sorties HDMI	1
	ports d'entrée RJ-45	1
	Ports d'entrée RS-232	1
	ports de sortie RJ-45	1
	Ports de sortie RS-232	1
	Sortie Vidéo	1
	Technologie de connectivité	Avec fil
	Type d'interface série	RS-232
	Version HDMI	1.4
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Blaster IR inclus	Non
	crochets d'élévation inclus	Oui
	Récepteur infra-rouge compris	Non
	Types de fiches d'alimentation fournies	EU, GB
Détails techniques	Prise en charge audio	Oui
Poids et dimensions	Dimensions du récepteur (L x P x H)	115 x 84 x 16.2 mm
	Dimensions du transmetteur (L x P x H)	115 x 84 x 16.2 mm
	Poids du récepteur	150 g
	Poids du transmetteur	150 g
Puissance	Adaptateur d'alimentation externe	Oui
	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
	Consommation d'énergie (émetteur) (max)	11 W
	Consommation d'énergie (récepteur) (max)	11 W
	Courant de sortie	1,5 A
	Fréquence d'entrée AC	50 / 60 Hz
	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
	Tension de fonctionnement (émetteur)	24 V
	Tension de fonctionnement (récepteur)	24 V
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos

Input	1 x HDMI (female), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Output	1 x HDMI (female), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Input	1 x HDMI (female), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Output	1 x HDMI (female), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Signal	HDMI 1.4 & HDCP 2.2
Audio	Digital Audio, Audio transmitted through HDMI
Transmission	1080P@70m, 4K@2K@40m
Distance	0-50°C
Temperature	10% - 90%
Humidity	Input: 100VAC-240VAC, 50/60Hz Output: DC 24V, 1.25A
Power Supply	Dimension (W*H*D)
Dimension	W115xH16.2x D84mm
Power	11W
Consumption	Weight
Weight	0.15Kg (Tx) / 0.15Kg (Rx)



Vivolink keeps your system running

If you face any problems with your Vivolink product, we immediately send you a new one. No need to wait for a faulty product to be repaired.

This is part of our Premium Professional Service.