

MPN: LVN-CAT6A-FLEX-25CMWH

Câble réseau CAT6A Haute-Flexibilité S/FTP 0,25m, Blanc

Le câble de raccordement Lanview Haute-Flexibilité Cat6a est idéal pour une utilisation dans des environnements exigeants nécessitant un débit de 10 Gbit et une bande passante allant jusqu'à 500 MHz. Il est équipé de connecteurs RJ45 plaqués or 50u' pour assurer une meilleure connexion. Grâce à la classe de blindage S/FTP, vous êtes bien protégé contre toute interférence, telle que la diaphonie.

- Haute-Flexibilité
- design court du connecteur
- Surface de contact plaquée or
- Diamètre du câble 6,2 mm



Caractéristiques

| | | | |
|------------------|--|--------------------------|-------------|
| Caractéristiques | Blindage de connecteur | Oui | |
| | Blindage du câble | S/FTP (S-STP) | |
| | Câble standard | Cat6a | |
| | Conformité RoHS | Oui | |
| | Connecteur 1 | RJ45 | |
| | Connecteur 2 | RJ45 | |
| | Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui | |
| | Contacts du connecteur de placage | Or | |
| | Couleur du produit | Blanc | |
| | Facteur de forme du connecteur 1 | Droit | |
| | Facteur de forme du connecteur 2 | Droit | |
| | Forme du câble | Rond | |
| | Fréquence | 500 MHz | |
| | Genre de connecteur 1 | Mâle | |
| | Genre de connecteur 2 | Mâle | |
| | Longueur de câble | 0,25 m | |
| | Matériau de blindage du connecteur | Aluminium | |
| | Matériau du manteau | Polyvinyl chloride (PVC) | |
| | Plug and Play | Oui | |
| | Taux de transfert de données | 10000 Mbit/s | |
| | Certificat | Certification | Rohs, CE |
| | Vendor information | Brand Name | Lanview |
| | | Warranty | 5 Année (s) |

Autres produits de cette série

| Longueur de câble | Blanc | Noir |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| 0,25 | LVN-CAT6A-FLEX-25C MWH | LVN-CAT6A-FLEX-25C M |
| 0,5 | LVN-CAT6A-FLEX-50C MWH | LVN-CAT6A-FLEX-50C M |
| 1 | LVN-CAT6A-FLEX-1M WH | LVN-CAT6A-FLEX-1 M |
| 1,5 | | LVN-CAT6A-FLEX-1.5M |
| 2 | LVN-CAT6A-FLEX-2M WH | LVN-CAT6A-FLEX-2M |
| 3 | LVN-CAT6A-FLEX-3M WH | LVN-CAT6A-FLEX-3M |
| 5 | LVN-CAT6A-FLEX-5M WH | LVN-CAT6A-FLEX-5M |
| 7,5 | LVN-CAT6A-FLEX-7.5 MWH | LVN-CAT6A-FLEX-7.5 M |
| 10 | LVN-CAT6A-FLEX-10M WH | LVN-CAT6A-FLEX-10M |
| 15 | LVN-CAT6A-FLEX-15M WH | LVN-CAT6A-FLEX-15M |
| 20 | LVN-CAT6A-FLEX-20M WH | LVN-CAT6A-FLEX-20 M |
| 30 | | LVN-CAT6A-FLEX-30M |