

MPN: VLHDMISPIX2

Splitter HDMI 1x2 (4K@60Hz)

Le VLHDMISPIX2 est un splitter HDMI 1x2 haute performance conçu pour distribuer une entrée HDMI unique vers deux sorties simultanément. Il prend en charge des résolutions vidéo allant jusqu'à 4K@60Hz avec un sous-échantillonnage chromatique 4:4:4, HDR10 et Dolby Vision, garantissant une qualité vidéo exceptionnelle. Les caractéristiques clés incluent une gestion avancée de l'EDID avec plusieurs réglages intégrés sélectionnables via un commutateur DIP à 4 broches, un downscaling de la résolution vidéo permettant de dégrader automatiquement une entrée 4K en sortie 1080p pour la compatibilité avec les écrans 1080p, et la prise en charge du passage CEC. Le splitter fournit également des LED pour indiquer l'état de fonctionnement actuel et prend en charge les mises à jour de firmware via un port Micro-USB. Applications typiques : Idéal pour distribuer des signaux HDMI vers plusieurs écrans dans des environnements de vente au détail, des salons professionnels ou tout cadre nécessitant une sortie vidéo de haute qualité vers plusieurs écrans.




- Prend en charge HDMI 2.0 et la résolution vidéo jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4
- L'entrée HDMI prend en charge HDCP 2.3
- Prend en charge le downscaling de la résolution vidéo
- Bande passante élevée de 18Gbps
- Gestion avancée de l'EDID (plusieurs réglages EDID intégrés)
- Égaliseur intégré pour l'amélioration du signal
- Prend en charge le passage CEC
- Fournit des LED pour indiquer l'état de fonctionnement actuel
- Commutateur DIP sur le boîtier pour contrôler la résolution de la source du signal
- Mise à jour du firmware via port Micro-USB

Caractéristiques

Caractéristiques	Compatibilité 3D	Oui
	Couleur du produit	Noir
	HDCP	Oui
	Installation facile	Oui
	Matériau du boîtier/corps	Metal
	Modes vidéo pris en charge	3840p
	Nombre d'affichages pris en charge	2
	Plug and Play	Oui
	Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Type HD	4K Ultra HD
	Voyant LED d'alimentation	Oui
	Voyants	Oui
Conditions environnementales	Température d'opération	0 - 50 °C
Connectivité	Entrée DC	Oui

Connectivité	Ethernet/LAN	Non
	Port vidéo	HDMI
	Quantité de ports vidéo	4
	Sortie Vidéo	2x HDMI
	Version HDMI	1.4/2.0
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur fourni	Oui
	Guide d'utilisation	Oui
Détails techniques	Longueur maximale du câble	100 m
	Mise en cascade possible	Oui
	Type de connecteur	HDMI
Informations sur l'emballage	Quantité par boîte	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Dimensions (LxPxH)	96mm x 70,4mm x 17,6 mm
Puissance	Consommation électrique typique	2,5 W
	Tension d'entrée	110v -230v V
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Année (s)

Autres photos



Vivolink keeps your system running

If you face any problems with your Vivolink product, we immediately send you a new one. No need to wait for a faulty product to be repaired.

This is part of our **Premium Professional Service**.