



Fibaro FGMS-001-ZW5, Passiver Infrarot-Sensor (PIR), Kabellos, 868.4, 869.8 MHz EU; 908.4, 916.0 MHz US; 921.4, 919.8 MHz ANZ; 869.0 MHz RU, 50 m, Temperatur, Weiß

540 lux - -20 - 100°C - LED - Z-Wave

Gruppe	Hausautomatisierung
Hersteller	Fibaro
Hersteller Art. Nr.	FIBCFGMS-001-ZW5
EAN/UPC	5902020528579

Beschreibung

Klein aber fein

Eine moderne Form, gegossen in einem mackellosen Weiß und mit einem Durchmesser von unter 44 Millimeter sorgen dafür, dass Sie sich auf den ersten Blick in den Sensor verlieben.

Fortgeschrittene Technologie

Die Ingenieure von FIBARO haben eine der fortschrittlichsten Technologien der Welt entwickelt, verpackt in einem kleinen Gehäuse.

Mit anderen Geräten kompatibel

Das Potential des FIBARO Motion Sensors wird deutlich sichtbar in Verbindung mit anderen Elementen eines SmartHomes. Der Sensor ist in der Lage, auch die komplexesten Sequenzen zu aktivieren, die nur durch menschliche Phantasie begrenzt sind.

Multisensor

Neben der Bewegungserkennung sorgt dieses außergewöhnliche Gerät auch dafür, dass Sie die Temperatur und Lichtintensität messen können. Es ist ausgestattet mit einem Beschleunigungssensor, welches Veränderungen in der Umgebung wahrnehmen kann sowie Versuche, das Gehäuse zu öffnen.

Auch für das Apple HomeKit verfügbar

Wir haben eine Serie des FIBARO Motion Sensors entwickelt, die zusammen mit dem Apple HomeKit funktionieren. Die Geräte besitzen alle Funktionen des normalen Sensors welche für das FIBARO System genutzt werden.

Farben zeigen die Temperatur an

Nachdem der Sensor eine Bewegung im Raum wahrgenommen hat, nutzt er die Farbanzeige, um die aktuelle Temperatur im Raum anzuzeigen.

Überwacht Ihre Sicherheit

Der FIBARO Motion Sensor ist ein nichtstöranfälliger Beschützer Ihres Zuhauses. Er wacht 24 Stunden am Tag über Ihr Eigentum und Ihre Familie.

Alarm Panel

Das Panel ist mehr als nur aktuelle Informationen. Er beinhaltet auch einen Ereignisverlauf, welcher äußerst wichtig für Ihre Sicherheit ist.

Sofortige Benachrichtigungen

Das Gerät wird Sie sofort über jede Bewegung informieren, indem es eine Nachricht an Ihr Smartphone schickt...

Für Ihren Komfort

...oder es wird Sie nicht stören, wenn Sie die entsprechenden Einstellungsoptionen wählen.

Messung der Lichtintensität

Ein Sensor, der im FIBARO Motion Sensor versteckt ist, erlaubt es Ihnen die Lampen dynamisch der Menge des natürlichen Lichts anzupassen. Das System stellt die optimalen Beleuchtungsparameter für alle im Haus ein, beleuchtet die Gegend um das Gebäude und hilft Ihnen Energie zu sparen.

Ein Zuhause, das mit Ihnen zusammen aufwacht

Der FIBARO Motion Sensor macht jeden Morgen einzigartig. Sobald sie aufgestanden sind, aktiviert der Sensor eine Szene, um das ganze Haus aufzuwecken.

Immer die perfekte Beleuchtung

Durch das Messen der Lichtintensität passt der FIBARO Motion Sensor das Licht Ihren Bedürfnissen an. Die Bewegungsüberwachungsfunktion des Sensors kann sogar warten, bis Ihr kleiner Schatz eingeschlafen ist. Mit FIBARO brauchen Sie sich nicht um den Schlaf Ihres Kindes oder Energieverschwendung sorgen.

Einstellbare Empfindlichkeitsstufen

Die Empfindlichkeitseinstellungen des FIBARO Motion Sensor ermöglichen es, das Gerät nach Ihren Wünschen anzupassen.

Völlige Kontrolle durch mobile App

Eine mobile App ermöglicht Ihnen den Sensor zu kontrollieren. Dies ist der bequemste und leichteste Weg, wo auch immer Sie sind.

Hauptmerkmale

Allgemein

Sensor-Typ	Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik	Kabellos
Arbeitsfrequenz	868,4, 869,8 MHz EU; 908,4, 916,0 MHz US; 921,4, 919,8 MHz ANZ; 869,0 MHz RU MHz
LED-Anzeigen	Temperatur
Produktfarbe	Weiß
Lichtempfindlichkeit	540 Lux
Energiequelle	Batterie/Akku
Batterietechnologie	Lithium
Akku-/Batterietyp	CR123A

Breite	76 mm
Tiefe	17 mm
Höhe	19 mm

Ausführliche Details

Sicherheit

Sensor-Typ	Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik	Kabellos
Arbeitsfrequenz	868,4, 869,8 MHz EU; 908,4, 916,0 MHz US; 921,4, 919,8 MHz ANZ; 869,0 MHz RU MHz
Distanzerfassung	50 m

Leistung

Energiequelle	Batterie/Akku
Batterietechnologie	Lithium
Akku-/Batterietyp	CR123A
Batteriespannung	3 V

Gewicht und Abmessungen

Breite	76 mm
Tiefe	17 mm
Höhe	19 mm

Merkmale

LED-Anzeigen	Temperatur
Produktfarbe	Weiß
Lichtempfindlichkeit	540 Lux
Einbauhöhe (max)	2,4 m
LED Farbe	verschiedene
Zertifizierung	EMC 2004/108/EC, R&TTE 1999/5/EC, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb	0 - 40 °C
------------------------------	-----------