

ASUS ProArt PA278QV - LED-Monitor - 68.47 cm (27")

2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - DisplayPort - Mini DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM05L1-B01370
EAN/UPC	4718017603614



Beschreibung

Der ProArt Display PA278QV ist ein 68,58cm (27 Zoll) Monitor, der speziell für die Ansprüche von Kreativprofis entwickelt wurde, von der Foto- und Videobearbeitung bis hin zum Grafikdesign. Der ProArt Display PA278QV ist ab Werk vorkalibriert und Calman-verifiziert, um eine hervorragende Farbgenauigkeit von Delta E <2 zu garantieren. Der ProArt Display PA278QV bietet mit DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort, DVI-D, HDMI (v 1.4) und einem eingebauten USB-Hub umfangreiche Anschlussmöglichkeiten. So können Sie ganz einfach eine Vielzahl von Geräten anschließen und profitieren von ultra-hohen Übertragungsgeschwindigkeiten mit externem Speicher - ideal für die hohen Anforderungen bei der Erstellung von Inhalten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA278QV - LED-Monitor - 68.47 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, DisplayPort, Mini DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.5 cm x 22.6 cm x 38.2 cm

Gewicht	7.56 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.47 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	46 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 112 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, 6-Axis Color Adjustments, Low Blue Light-Technologie, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Delta E=2-Farbgenauigkeit
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.5 cm x 22.6 cm x 38.2 cm - mit Fuß
Gewicht	7.56 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

	Konnektivität
Schnittstellen	DVI-D (Dual Link) (HDCP) Kopfhörer DisplayPort 1.2 HDMI 4 x USB-C 3.2 Gen 1 Downstream USB-C 3,2 Gen 1 Upstream (Typ B) Mini DisplayPort Audio Line-In
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	180
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B
Kennzeichnung	UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	22 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	12.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 61.5 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 37.2 cm - Gewicht: 4.83 kg Mit Fuß - Breite: 61.5 cm - Tiefe: 22.6 cm - Höhe: 38.2 cm - Gewicht: 7.56 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	73.5 cm
Transporttiefe	21.6 cm
Transporthöhe	46.4 cm
Transportgewicht	10.74 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

