

APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC - USV (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 220/230/240 V - 900 Watt - 1500 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - 2U - Schwarz - mit APC SmartConnect

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMC1500I-2UC
EAN/UPC	0731304332954



Beschreibung

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC - USV - 900 Watt - 1500 VA - mit APC SmartConnect
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	2U
Gewicht	28.64 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5%
Leistungskapazität	900 Watt / 1500 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusststellen	4 x Strom IEC 60320 C13 2 x IEC-Jumper
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	10.1 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.2 cm x 47.7 cm x 8.6 cm
Kombiniert mit	APC SmartConnect

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Farbe	Schwarz
Kombiniert mit	APC SmartConnect

	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	AC 180 - 287 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	AC 170 - 300 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 3Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	4 x Strom IEC 60320 C13 2 x IEC-Jumper
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	900 Watt / 1500 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	459 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
	Batterie
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	10.1 min bei Volllast 25 min bei halbe Beladung 173 min bei 50 Watt 107 min bei 100 Watt 59 min bei 200 Watts 39.2 min bei 300 Watt 28.6 min bei 400 Watts 22.1 min bei 500 Watts 17.6 min bei 600 Watts 14.4 min bei 700 Watts 12 min bei 800 Watts 10.1 min bei 900 Watts
Ladezeit	3 Stunden
Besonderheiten	Wartungsfrei
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B 1 x seriell - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Kabel seriell - extern USB-Kabel - extern
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Kaltstartfunktion, automatisches Zurücksetzen durch Herunterfahren, automatischer Selbsttest, im Betrieb austauschbare Akkus
Kennzeichnung	CSA, C-Tick, GOST, UL 1778, VDE
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuschentwicklung	46 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	43.2 cm
Tiefe	47.7 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	28.64 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	59.4 cm
Transporttiefe	60.3 cm
Transporthöhe	25.1 cm
Transportgewicht	31.91 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.