

D-Link DGS 1005P - Switch - 5 x 10/100/1000 (4 PoE+)

Desktop - PoE+ (60 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	DGS-1005P/E
EAN/UPC	0790069440984



Beschreibung

Mit dem D-Link DGS-1005P 5-Port Gigabit PoE+ Switch verbinden Sie PoE (Power over Ethernet)-Geräte wie WLAN-Access-Points (APs), Netzwerkkameras und IP-Telefone mit dem Netzwerk und versorgen diese mit Strom. Der für Heimnutzer und kleine Unternehmen entwickelte DGS-1005P ist kompakt und arbeitet geräuschlos. Damit ist er für fast alle Räume und Büros perfekt geeignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link DGS 1005P - Switch - 5 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000 (4 PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	60 W
Leistung	Wechselnde Stoffgeschwindigkeit: 10 Gbit/s Weiterleitungsrate: 7,44 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, ohne Lüfter, 64-KB-Paketpuffer, SOHO (Small Office/Home Office), Energieeffizientes Ethernet (EEE)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 9.8 cm x 2.8 cm
Gewicht	260 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000 (4 PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+

PoE-Budget	60 W
Leistung	Wechselnde Stoffgeschwindigkeit: 10 Gbit/s Weiterleitungsrate: 7,44 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, ohne Lüfter, 64-KB-Paketpuffer, SOHO (Small Office/Home Office), Energieeffizientes Ethernet (EEE)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Stromversorgung, Status, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 1000Base-T RJ-45 4 ports (PoE+) - 30 W
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	64.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.54 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	Plug and Play, VCCI, BSMI, cUL, CB, FCC, LVD, RCM
	Maße und Gewicht
Breite	10 cm
Tiefe	9.8 cm
Höhe	2.8 cm
Gewicht	260 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-10 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.